

AM115/1000E Renovmodul

Прихована система інсталяції Ecology для замуровування в стіну

Галузь застосування

Для установки підвісного унітазу з інтервалом кріплення 180 мм або 230 мм

Для підвісного унітазу з об'ємом змиву 2/4 л

Для огорожувальних конструкцій всередині і навколо несучої стіни -

«мокрый» монтаж

Підходить для реконструкції

Характеристика

- Подвійний змив, незалежно регульований, з гігієнічним резервом
- Сумісна з усіма кнопками управління Alca
- Конструкція полістирольної ізоляцією спрощує процес замуровування в стіну, запобігає процес конденсації на поверхні бачка і послаблює вібрацію в будівельній конструкції
- Кришка сервісного отвору спрощує процес монтажу і захищає від вологи та бруду
- Матеріал несучої конструкції: оцинкований метал
- Монтажна глибина рукава регулюється від 20 до 95 мм
- НИЗЬКА МОНТАЖНА ВИСОТА (1062 мм)
- Підходить для установки пневматичного або сенсорного змиву
- Бачок зроблений з одного фрагмента поліпропілену, що забезпечує його 100% герметичність
- Містить дозатор таблеток для унітазу
- Рухомий тримач для стокового коліна, встановлюється в восьми положеннях на відстані 0-93 мм
- Оцинкована несуча конструкція з чотирма відкидними кронштейнами для легкого монтажу
- Можливість установки кронштейна з переходом DG 1/2" для підключення сидіння-біде або бідетти
- Введення води ззаду / зверху в середині / зліва / справа
- Кутовий вентиль з можливістю підключення до системи трубопроводів Merla
- Можливість сервісу без використання інструментів
- Монтажна глибина 125 мм
- Технічне рішення дозволяє провести монтаж на нерівну поверхню без необхідності вирівнювання задньої стіни в діапазоні до 50 мм
- Економічний змив - 2 л малий змив, 4 л великий змив
- З'ємний елемент полістирольної ізоляції для легкого доступу під час установки

Зміст комплекту

- Монтажний комплект для кріплення унітазу: шпилька M12 – 2 шт., Шайба – 4 шт., Ковпачок – 2 шт., Гайка – 2 шт., Гофрований рукав – 2 шт.
- Монтажний комплект: гвинт Ø8x60 – 4 шт., Дюбель Ø12 – 4 шт.
- Стокове коліно з поліетилену Ø90/110, PE-HD
- Рукав сервісного отвору двусоставний, легко скорочується
- Бачок з впускним і випускним механізмом
- Оцинкована консоль несучої конструкції
- Монтажний комплект кришок для захисту технічних отворів при установці системи
- Набір для введення туалетних пігулок
- Різьбове з'єднання 1/2" для підведення води з вбудованим кутовим вентилем 1/2"-3/8"
- Прокладка, патрубок поліпропілен, ущільнення патрубку
- Прокладка, патрубок поліпропілен, манжета

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
AM115/1000E	8595580550547	9,83 9,83 216,7 кг	1045x140x475 1045x475x140 MM	1 20 шт

Гарантія

2/15 років *

Властивості

EN 14124, EN 14055

Технічні характеристики

- Рекомендований діапазон тиску води 0,3-0,5 МПа
- Робочий діапазон тиску води 0,05-1,6 МПа
- Гігієнічний резерв 2 л
- Малий змив 2-4 л
- Об'єм води в бачку: 6 л
- Підведення води до задньої стінки бачка або зверху бачка здійснюється за допомогою монтажних отворів G1/2"
- Стандартні настройки малого змиву 2 л
- Стандартні налаштування великого змиву 4 л
- Великий змив 3,5-6 л
- здатність витримувати навантаження до 250 кг 400 kg

