

AM116/1300H Solomodul

Ugradbeni vodokotlić za suhu ugradnju (samostojeći) – za osobe sa smanjenom pokretljivošću

Upotreba

U prostoru – ne zahtijeva potpornu konstrukciju (samostojeći)
 Za montažu visećeg WC-a s razmakom priključka od 180 mm ili 230 mm
 Za montažu potporne ručke
 Za osobe sa smanjenom pokretljivošću, preporučuje se korištenje daljinskog ili senzorskog ispiranja
 Za debljine podloga od 0–200 mm
 Za viseću WC školjku

Značajke

- Dvostruko ispiranje, neovisno podesivo s higijenskom rezervom
- Kompatibilno sa svim Alca tipkama
- Polistirenska izolacijska konstrukcija sprječava kondenzaciju na površini spremnika i prigušuje prijenos vibracija sa spremnika na građevinsku konstrukciju
- Poklopac servisnog otvora pojednostavljuje ugradnju i sprječava ulazak vlage i prljavštine
- Materijal noseće konstrukcije: metal tretiran prahom za premazivanje
- Dubina ugradnje podesiva između 20–95 mm
- Mogućnost ugradnje daljinskog ili senzorskog ispiranja
- Vodokotlić je izrađen od jednog komada, što jamči 100% nepropusnost
- Instalirani se sustav prekriva gipsanim pločama i nisu potrebni dodatni elementi za ojačanje ili sidrenje
- Sidrene, rastezljive noge s kočnicom podesive u rasponu od 0 do 200 mm
- Uključuje dozator tableta za WC
- Klizni mehanizam držača odvoda u osam položaja na udaljenosti od 0–93 mm
- Priprema za spajanje držača s adapterom DG1/2" za bide sjedala i tuševe
- Okvir za slobodno vješanje WC školjke u prostoru i ploče za ugradnju ručke za invalide
- Ugradbeni vodokotlić s okvirom za ugradnju u gipsane konstrukcije
- Kutni ventil s mogućnošću spajanja na Mepla cjevovodni sustav
- Servisni radovi bez alata
- Dubina ugradnje 200 mm
- Vidljive oznake razine središnje linije

Opseg isporuke

- Ploča za ugradnju rukohvata za invalide
- Set za montažu WC školjke: navojna šipka M12 – 2 kom, podloške – 4 kom, poklopac – 2 kom, matice – 2 kom, zaštita za navoj – 2 kom
- Set za pričvršćivanje: vijak Ø8x60 – 16 kom, tipla Ø12 – 16 kom
- Koljeno odvoda HT 90/110 polietilen, PE-HD
- Dvodijelni poklopac otvora za servis, lako se skraćuje
- Spremnik sa setom za punjenje i pražnjenje
- Set poklopca za zaštitu spojnih otvora tijekom ugradnje sustava
- Komplet za doziranje tableta za WC školjku
- Samonosivi okvir
- Navojni spoj 1/2" s integriranim kutnim ventilom 1/2"–3/8"
- Brtva za odvod, polipropilenski nastavak, brtva nastavka
- Brtva dovoda, polipropilenska brtva, valoviti uložak

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
AM116/1300H	8595580550585	46,04 46,04 250,2 kg	1010x1285x210 1010x210x1285 mm	1 5 kom

Jamstva

2/15 godina *

Standardi

EN 14124, EN 14055

Tehnički parametri

- Preporučeni raspon tlaka vode 0,3–0,5 MPa
- Funkcionalni raspon tlaka vode 0,05–1,6 MPa
- Higijenska rezerva 3 l
- Malo ispiranje 2,5–3,5 l
- Volumen vode u spremniku 9 l
- Priključak za vodu sa stražnje strane ili odozgo preko montažnih otvora G1/2"
- Standardno podešavanje malog ispiranja 3 l
- Standardno podešavanje velikog ispiranja 6 l
- Veliko ispiranje 6–9 l
- Ispitivanje otpornosti 400 kg

