

AM116/1300H Solomodul

Iebūvējama skalojamā kaste SOLOMODUL, cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Pielietojuma zona

Brīvstāvošs - konstrukcija nav jāpiestiprina pie sienas

Piekarama poda uzstādīšanai ar stiprinājuma skrūvju attālumu 180 mm vai 230

mm

Atbalsta margu montāžai

Cilvēkiem ar kustības traucējumiem, kuriem ieteicams izmantot pneimatisko vai

sensorisko skalošanu

Grīdām ar izlīdzinošās kārtas biezumu 0-200 mm

Piekaramiem tualetes podiem

Rekvizīti

- Dubultā skalošana, neatkarīgi regulējama, ar higiēnas rezervi
- Savietojamība ar visām iebūvējamās skalojamās kastes pogām Alca
- Polistirola izolācijas konstrukcija novērš kondensāciju uz tvertnes virsmas un samazina vibrāciju ēkas konstrukcijā
- Servisa lodziņa vāks vienkāršo uzstādīšanas procesu un aizsargā pret mitrumu un netīrumiem
- Nesošas konstrukcijas materiāls: metāls ar pulvera pārklājumu
- Uzmavas uzstādīšanas dziļums ir regulējams 20-95 mm robežās
- Piemērots pneimatiskas vai sensora izplūdes uzstādīšanai
- Tvertne ir izgatavota no viena polipropilēna gabala, kas nodrošina tā 100% hermētiskumu
- Uzstādīts iebūvējamās skalojamās kastes rāmis ir pārklāts ar ģipškartona loksni, un tam nav nepieciešami papildu stiprinājumi
- Regulējamās izvelkamas kājas 0-200 mm diapazonā ar bremžu sistēmu
- Ietver tualetes tablešu dozatoru
- Pārvietojams turētājs izplūdes likumam, regulējams astoņās pozīcijās 0-93 mm attālumā
- Iespēja uzstādīt kronšteinu ar DG 1/2" pāreju, lai pieslēgtu bidē vai bidētas
- Ūdens ieplūde no aizmugures /augšdaļas vidū / gan kreisajā / labajā pusē
- Iebūvējamās skalojamās kastes rāmis, cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ar plāksnēm atbalsta margu montāžai
- Rāmja modulis uzstādīšanai ģipškartona konstrukcijās
- Stūra ventilis ūdens pieslēgšanai Mepla
- Iespēja apkalpot, neizmantojot darba rīkus
- Montāžas dziļums 200 mm
- Centrēšanas un izlīdzināšanas apzīmējums

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts podam: vitņu stienis M12 - 2 gab., Paplāksne - 4 gab., Vāciņš - 2 gab., Uzgrieznis - 2 gab., Gofrēta uzmava - 2 gab.
- Montāžas komplekts: skrūve Ø8 x 60 - 16 gab., dibelis Ø12 - 16 gab.
- Poda pieslēgs no polietilēna Ø90/110 mm, PE-HD
- Servisa lodziņa piedurkne divdaļīga, ko var viegli saīsināt
- Tvertne ar ieplūdes un izplūdes mehānismiem
- Montāžas vaku komplekts, lai aizsargātu tehniskās caurumus sistēmas uzstādīšanas laikā
- Pašnesošais rāmis
- Vītņots savienojums 1/2" ūdens pieslēgšanai ar integrētu leņķa ventili 1/2" - 3/8"
- Blīve, polipropilēna īscaurule, īscaurules blīvējums
- Blīve, polipropilēna īscaurule, apkakle

Код заказа, Логистика информация

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
AM116/1300H	8595580550585	46,04 46,04 250,2 kr	1010x1285x210 1010x210x1285 MM	1 5 шт

Гарантии

2/15 лет *

Normas

EN 14124, EN 14055

Tehniskā specifikācija

- Ieteicamais ūdens spiediena diapazons 0,3-0,5 MPa
- Ūdens darba spiediena diapazons 0,05-1,6 MPa
- Higiēniskā rezerve 3 l
- Maza izplūde 2,5-3,5 l
- Ūdens tilpums tvertnē 9 l
- Ūdens padeve tvertnes aizmugurējā sienā vai augšpusē tiek veikta, izmantojot montāžas caurumus G1/2"
- Mazas skalošanas standarta iestatījumi 3 l
- Lielas skalošanas standarta iestatījumi 6 l
- Liela skalošana 6-9 l
- Nestspēja 400 kg

