

AM116/1300H Solomodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (в пространство) – для людей с ограниченными физическими возможностями

Область применения

Для установки в пространстве – конструкция не нуждается в креплении к стене
 Для установки подвесного унитаза с интервалом крепления 180 мм или 230 мм
 Для монтажа поддерживающих поручней
 Для людей с ограниченными физическими возможностями, которым рекомендовано использование пневматического или сенсорного смыва
 Для пола с толщиной стяжки 0–200 мм
 Для подвесных унитазов

Характеристика

- Двойной смыв, независимо регулируемый, с гигиеническим резервом
- Совместима со всеми кнопками управления Alca
- Конструкция полистирольной изоляции предотвращает процесс конденсации на поверхности бачка и ослабляет вибрацию в строительной конструкции
- Крышка сервисного отверстия упрощает процесс монтажа и защищает от влаги и грязи
- Материал несущей конструкции: металл, обработанный порошковой краской
- Монтажная глубина рукава регулируется в диапазоне 20–95 мм
- Подходит для установки пневматического или сенсорного смыва
- Бачок сделан из одного фрагмента полипропилена, что обеспечивает его 100% герметичность
- Установленная система закрывается гипсокартонным листом и не нуждается в дополнительных крепежных элементах
- Регулируемые выдвижные ножки в диапазоне 0–200 мм с тормозной системой
- Содержит дозатор таблеток для унитаза
- Подвижной держатель для стокового колена, устанавливаемый в восьми положениях на расстоянии 0–93 мм
- Возможность установки кронштейна с переходом DG 1/2" для подключения сиденья-биде или бидетты
- Ввод воды сзади / сверху в середине / слева / справа
- Рама для подвесного унитаза с пластинами, предназначенными для монтажа поддерживающих поручней
- Рамный модуль для установки в гипсокартонные конструкции
- Угловой вентиль с возможностью подключения к системе трубопроводов Merpla
- Возможность сервиса без использования инструментов
- Монтажная глубина 200 мм
- Обозначение центрирования и нивелиации

Содержание комплекта

- Монтажные плиты для установки вспомогательных поручней
- Монтажный комплект для крепления унитаза: шпилька M12 – 2 шт., шайба – 4 шт., колпачок – 2 шт., гайка – 2 шт., гофрированный рукав – 2 шт.
- Монтажный комплект: винт Ø8×60 – 16 шт., дюбель Ø12 – 16 шт.
- Стоковое колено из полиэтилена Ø90/110, PE-HD
- Рукав сервисного отверстия двусоставный, легко укорачивается
- Бачок с впускным и выпускным механизмом
- Монтажный комплект крышек для защиты технических отверстий при установке системы
- Набор для введения туалетных таблеток
- Самонесущая рама
- Резьбовое соединение 1/2" для подвода воды со встроенным угловым вентилем 1/2" – 3/8"
- Прокладка, патрубок полипропилен, уплотнение патрубка
- Прокладка, патрубок полипропилен, манжета

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
AM116/1300H	8595580550585	46,04 46,04 250,2 кг	1010×1285×210 1010×210×1285 мм	1 5 шт

Гарантии

2/15 лет *

Свойства

EN 14124, EN 14055

Технические параметры

- Рекомендуемый диапазон давления воды 0,3–0,5 МПа
- Рабочий диапазон давления воды 0,05–1,6 МПа
- Гигиенический резерв 3 л
- Малый смыв 2,5–3,5 л
- Объем воды в бачке 9 л
- Подвод воды к задней стенке бачка или сверху бачка осуществляется с помощью монтажных отверстий G1/2"
- Стандартные настройки малого смыва 3 л
- Стандартные настройки большого смыва 6 л
- Большой смыв 6–9 л
- Несущая способность 400 kg

