

AM116/1300H Solomodul

Прихована система інсталяції для сухої установки
(в простір) – для людей з обмеженими фізичними можливостями

Галузь застосування

Для установки в просторі - конструкція не потребує кріплення до стіни
Для установки підвісного унітазу з інтервалом кріплення 180 мм або 230 мм
Для монтажу підтримуючих поручнів
Для людей з обмеженими фізичними можливостями, яким рекомендовано використання пневматичного або сенсорного змиву
Для підлоги з товщиною стяжки 0–200 мм
Для підвісних унітазів

Характеристика

- Подвійний змив, незалежно регульований, з гігієнічним резервом
- Сумісна з усіма кнопками управління Alca
- Конструкція полістирольної ізоляцією запобігає процес конденсації на поверхні бачка і послаблює вібрацію в будівельній конструкції
- Кришка сервісного отвору спрощує процес монтажу і захищає від вологи та бруду
- Матеріал несучої конструкції: метал, оброблений порошковою фарбою
- Монтажна глибина рукава регулюється від 20 до 95 мм
- Підходить для установки пневматичного або сенсорного змиву
- Бачок зроблений з одного фрагмента поліпропілену, що забезпечує його 100% герметичність
- Встановлена система закривається гіпсокартонним листом і не потребує додаткових елементів кріплення
- Регульовані висувні ніжки в діапазоні 0–200 мм з гальмівною системою
- Містить дозатор таблеток для унітазу
- Рухомий тримач для стокового коліна, встановлюється в восьми положеннях на відстані 0–93 мм
- Можливість установки кронштейна з переходом DG 1/2" для підключення сидіння-біде або бідетти
- Введення води ззаду / зверху в середині / зліва / справа
- Рама для підвісного унітазу з пластинами, призначеними для монтажу підтримуючих поручнів
- Рамний модуль для установки в гіпсокартонні конструкції
- Кутовий вентиль з можливістю підключення до системи трубопроводів Merpla
- Можливість сервісу без використання інструментів
- Монтажна глибина 200 мм
- Позначення центрування і нівеляції

Зміст комплекту

- Монтажні плити для установки допоміжних поручнів
- Монтажний комплект для кріплення унітазу: шпилька M12 – 2 шт., Шайба – 4 шт., Ковпачок – 2 шт., Гайка – 2 шт., Гофрований рукав – 2 шт.
- Монтажний комплект: гвинт Ø8x60 - 16 штук, дюбель Ø 12 - 16 штук
- Стокове коліно з поліетилену Ø90/110, PE-HD
- Рукав сервісного отвору двусоставний, легко скорочується
- Бачок з впускним і випускним механізмом
- Монтажний комплект кришок для захисту технічних отворів при установці системи
- Набір для введення туалетних пігулок
- самонесуча рама
- Різьбове з'єднання 1/2" для підведення води з вбудованим кутовим вентилем 1/2"–3/8"
- Прокладка, патрубок поліпропілен, ущільнення патрубку
- Прокладка, патрубок поліпропілен, манжета

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
AM116/1300H	8595580550585	46,04 46,04 250,2 кг	1010x1285x210 1010x210x1285 MM	1 5 шт

Гарантія
2/15 років *

Властивості
EN 14124, EN 14055

Технічні характеристики

- Рекомендований діапазон тиску води 0,3–0,5 MPa
- Робочий діапазон тиску води 0,05–1,6 MPa
- Гігієнічний резерв 3 л
- Малий змив 2,5–3,5 л
- Об'єм води в бачку: 9 л
- Підведення води до задньої стінки бачка або зверху бачка здійснюється за допомогою монтажних отворів G1/2"
- Стандартні настройки малого змиву 3 л
- Стандартні налаштування великого змиву 6 л
- Великий змив 6–9 л
- здатність витримувати навантаження до 250 кг 400 kg

