

AM115/1000V Renovmodul

Ugradbeni vodokotlić sa pripremom za ventilaciju za mokru ugradnju

Upotreba

Za montažu visećeg WC-a s razmakom priključka od 180 mm ili 230 mm

Za spajanje na ventilacijski sustav

Za viseću WC školjku

Za zidanje i obzidanje uz nosivi zid – mokri postupak

Pogodno za renovacije

Značajke

- Preporučeni ventilator s protokom od 30 m³/h, tlakom od 60 Pa i nepovratnim ventilom, ventilator treba postaviti na minimalnu visinu od 1,2 m od poda
- Dvostruko ispiranje, neovisno podesivo s higijenskom rezervom
- Kompatibilno sa svim Alca tipkama
- Polistirenska izolacijska konstrukcija pojednostavljuje zidanje, sprječava kondenzaciju na površini spremnika i prigušuje prijenos vibracija sa spremnika na građevinsku konstrukciju
- Poklopac servisnog otvora pojednostavljuje ugradnju i sprječava ulazak vlage i prljavštine
- Materijal noseće konstrukcije: pocinčani metal
- Dubina ugradnje podesiva između 20–95 mm
- Visina montaže 1062 mm
- Mogućnost spajanja na ventilator (nije uključen)
- Mogućnost ugradnje daljinskog ili senzorskog ispiranja
- Vodokotlić je izrađen od jednog komada, što jamči 100% nepropusnost
- Uključuje dozator tableta za WC
- Uklanjanje mirisa direktno iz WC školjke
- Klizni mehanizam držača odvoda u osam položaja na udaljenosti od 0-93 mm
- Pocinčana noseća konstrukcija s četiri zglobna nosača za jednostavnu ugradnju
- Priprema za spajanje držača s adapterom DG1/2" za bide sjedala i tuševe
- Kutni ventil s mogućnošću spajanja na Mepla cjevovodni sustav
- Servisni radovi bez alata
- Dubina ugradnje 125 mm
- Tehničko rješenje omogućuje sidrenje na neravnu površinu izrezanu u zidu bez potrebe za poravnavanjem stražnjeg zida unutar 50 mm
- Uklonjivi polistirenski dio za jednostavan pristup tijekom ugradnje

Opseg isporuke

- Set za montažu WC školjke: navojna šipka M12 – 2 kom, podloške – 4 kom, poklopac – 2 kom, matice – 2 kom, zaštita za navoj – 2 kom
- Set za pričvršćivanje: vijak Ø8x60 – 4 kom, tipla Ø12 – 4 kom
- HT koljeno za spajanje na ventilacijski sustav
- Koljeno odvoda HT 90/110 polietilen, PE-HD
- Dvodijelni poklopac otvora za servis, lako se skraćuje
- Spremnik sa setom za punjenje i pražnjenje
- Pocinčani okvir uključujući noseću konstrukciju
- Set poklopaca za zaštitu spojnih otvora tijekom ugradnje sustava
- Komplet za doziranje tableta za WC školjku
- Navojni spoj 1/2" s integriranim kutnim ventilom 1/2"–3/8"
- Brtva za odvod, polipropilenski nastavak, brtva nastavka
- Brtva dovoda, polipropilenska brtva, valoviti uložak
- Čep za zatvaranje usisnog otvora kada se ne koristi

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
AM115/1000V	8595580550653	9,95 9,95 218,9 kg	1045x140x475 1045x475x140 mm	1 20 kom

Jamstva

2/15 godina *

Standardi

EN 14124, EN 14055

Tehnički parametri

- Preporučeni raspon tlaka vode 0,3-0,5 MPa
- Funkcionalni raspon tlaka vode 0,05-1,6 MPa
- Higijenska rezerva 3 l
- Malo ispiranje 2,5-3,5 l
- Volumen vode u spremniku 9 l
- Priključak za vodu sa stražnje strane ili odozgo preko montažnih otvora G1/2"
- Standardno podešavanje malog ispiranja 3 l
- Standardno podešavanje velikog ispiranja 6 l
- Veliko ispiranje 6-9 l
- Ispitivanje otpornosti 400 kg

