

AM115/1000V Renovmodul

Falsík alatti szerelési rendszer szellőző előkészítéssel befalazáshoz

Alkalmazás

Függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással

Szellőztető rendszerhez való csatlakozáshoz

Függesztett WC-hez

A tartófalhoz való befalazás és körbefalazáshoz – vizes eljárás

Alkalmas az átépítésekhez

Jellemzők

- Az ajánlott ventilátort, melynek áramlási sebessége 30 m³/h, 60 Pa nyomással, visszacsapó szeleppel, a talajtól min. 1,2 m magasságban kell elhelyezni
- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartalékkal
- Kompatibilis az összes Alca nyomólappal
- A polisztirol szigetelésének szerkezete leegyszerűsíti a befalazást és megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- A tartószerkezet anyaga: horganyzott fém
- Állítható szerelési mélység 20–95 mm
- Szerelési magasság 1062 mm
- A ventilátorra való csatlakozás lehetősége (nem része a csomagolásnak)
- Alkalmas a távolabbról való vagy érzékelős öblítés beszereléséhez
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- Tartalmazza a WC tabletta adagolót
- Szagszivás közvetlenül a WC csészből
- A szennyvízcső tartójának mechanizmusa nyolc pozícióban állítható 0–93 mm távolságban
- Horganyzott tartószerkezet négy csuklós konzollal az egyszerű szereléshez
- Előkészítés a bidés WC ülőke és a kézi bidé zuhany DG1/2" tartójának csatlakozásához
- Vízcsatlakozás hátulról / felülről középről / balról / jobbról
- Sarokszelep lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- Karbantartás szerszám nélkül
- Szerelési mélység 125 mm
- Ez a technikai megoldás lehetővé teszi a rögzítést az egyenetlen felületen, nem szükséges a hátsó fal egyenesbe hozása 50 mm-es terjedelemig
- Kivehető polisztirol rész a könnyű hozzáféréshez a szerelés során

Somag tartalma

- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- HT könyök szellőztető rendszerhez való csatlakozáshoz
- Szennyvízcső HT 90/110 polietilén, PE-HD
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető
- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Horganyzott keret és tartószerkezet
- Szerelő nyílás fedél, a szerelő nyílás takarására beépítéskor
- WC tabletta adagoló
- 1/2 " menetes vízcsatlakozáshoz, beépített 1/2 " - 3/8" sarokszeleppel
- Szennyvízlefolyó tömítés, polipropilén csatlakozócső, csatlakozócső tömítés
- Befolyócső tömítés, kivezetés polipropilén, mandzsetta betét
- Dugó a szellőztető nyílás lezárásához ha nem használják

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
AM115/1000V	8595580550653	9,95 9,95 218,9 kg	1045×140×475 1045×475×140 mm	1 20 db

Garanciák

2/15 év *

Szabványok

EN 14124, EN 14055

Műszaki adatok

- Javasolt víznyomás terjedeleme 0,3-0,5 MPa
- Víznyomás terjedeleme 0,05-1,6 MPa
- Higiénikus tartalék 3 l
- Kis öblítés 2,5-3,5 l
- A víz térfogata a tartályban 9 l
- Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül G1/2 "
- A kis öblítés alapbeállítása 3 l
- A nagy öblítés alapbeállítása 6 l
- Nagy öblítés 6-9 l
- Terhelési próba 400 kg

