

AM115/1000V Renovmodul

Iebūvējama skāļojamā kaste RENOVMODUL ar ventilācijas izvadu

Pielietojuma zona

Piekarama poda uzstādīšanai ar stiprinājuma skrūvju attālumu 180 mm vai 230

mm

Pieslēgšanai ar ventilācijas sistēmu

Piekaramiem tualetes podiem

Norobežošanas konstrukcijām nesošās sienas iekšpusē un ap to - "mitra"

uzstādīšana

Piemērots renovācijai

Rekvizīti

- Mēs iesakām izmantot ventilatoru ar jaudu 30 m³ / h, spiedienu 60 Pa un pretvārstu. Ventilators jāuzstāda vismaz 1,2 m augstumā no grīdas
- Dubultā skāļošana, neatkarīgi regulējama, ar higiēnas rezervi
- Savietojamība ar visām iebūvējamās skāļojamās kastes pogām Alca
- Polistirola izolācijas konstrukcija vienkāršo iemūrēšanas procesu sienā, novērš kondensāciju uz tvertnes virsmas un samazina vibrāciju ēkas konstrukcijā
- Servisa lodziņa vāks vienkāršo uzstādīšanas procesu un aizsargā pret mitrumu un netīrumiem
- Nesošās konstrukcijas materiāls: cinkots metāls
- Uzmavas uzstādīšanas dziļums ir regulējams 20–95 mm robežās
- Montāžas augstums 1062 mm
- Iespēja pieslēgties pie ventilatora (ventilators nav komplektā)
- Piemērots pneimatiskās vai sensora izplūdes uzstādīšanai
- Tvertne ir izgatavota no viena polipropilēna gabala, kas nodrošina tā 100% hermētiskumu
- Ietver tualetes tablešu dozatoru
- Smakas izvilkšana tieši no tualetes poda
- Pārvietojams turētājs izplūdes likumam, regulējams astoņās pozīcijās 0-93 mm attālumā
- Cinkota nesošā konstrukcija ar četrām izvelkamām kronšteinu ērtai uzstādīšanai
- Iespēja uzstādīt kronšteinu ar DG 1/2" pāreju, lai pieslēgtu bidē vai bidētas
- Ūdens ieplūde no aizmugures /augšdaļas vidū / gan kreisajā / labajā pusē
- Stūra ventis ūdens pieslēgšanai Mepla
- Iespēja apkalpot, neizmantojot darba rīkus
- Montāžas dziļums 125 mm
- Tehniskais risinājums ļauj uzstādīt uz nelīdzņas virsmas bez nepieciešamības izlīdzināt aizmugurējo sienu diapazonā līdz 50 mm
- Noņemams polistirola izolācijas elements ērtai piekļuvei uzstādīšanas laikā

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts podam: vitru stienis M12 - 2 gab., Paplāksne - 4 gab., Vāciņš - 2 gab., Uzgrīznis - 2 gab., Gofrēta uzmava - 2 gab.
- Montāžas komplekts: skrūve Ø8 x 60 - 4 gab., dībelis Ø12 - 4 gab.
- HT likums savienošanai ar ventilācijas sistēmu
- Podā pieslēgs no polietilēna Ø90/110 mm, PE-HD
- Servisa lodziņa piedurkne divdaļīga, ko var viegli saīsināt
- Tvertne ar ieplūdes un izplūdes mehānismiem
- Nesošās konstrukcijas cinkota konsole
- Montāžas vāku komplekts, lai aizsargātu tehniskās caurumus sistēmas uzstādīšanas laikā
- Vitrots savienojums 1/2" ūdens pieslēgšanai ar integrētu leņķa ventili 1/2" –3/8"
- Blīve, polipropilēna īscaurule, īscaurules blīvējums
- Blīve, polipropilēna īscaurule, apkakle
- Korķis ventilācijas cauruma aizvēršanai, kad neizmanto ventilatoru

Код заказа, Логистика информация

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
AM115/1000V	8595580550653	9,95 9,95 218,9 кг	1045×140×475 1045×475×140 MM	1 20 шт

Гарантия

2/15 лет *

Normas

EN 14124, EN 14055

Tehniskā specifikācija

- Ieteicamais ūdens spiediena diapazons 0,3-0,5 MPa
- Ūdens darba spiediena diapazons 0,05-1,6 MPa
- Higiēniskā rezerve 3 l
- Maza izplūde 2,5-3,5 l
- Ūdens tilpums tvertnē 9 l
- Ūdens padeve tvertnes aizmugurējā sienā vai augšpusē tiek veikta, izmantojot montāžas caurumus G1/2"
- Mazas skāļošanas standarta iestatījumi 3 l
- Lielas skāļošanas standarta iestatījumi 6 l
- Liela skāļošana 6-9 l
- Nestspēja 400 kg

