

AM102/1000 Jádromodul

Iebūvējama skalojamā kaste ar rāmī JÁDROMODUL

Pielietojuma zona

Uzstādīšanai koka saliekamās mājās

Uzstādīšanai starp divām sienām

Piekarama poda uzstādīšanai ar stiprinājuma skrūvju attālumu 180 mm vai 230 mm

mm

Sanitāro mezglu rekonstrukcijai

Gridām ar izlīdzinošās kārtas biezumu 0-200 mm

Piekaramiem tualetes podiem

Rekviziti

- Dubultā skalošana, neatkarīgi regulējama, ar higiēnas rezervi
- Savietojamība ar visām iebūvējamās skalojamās kastes pogām Alca
- Polistirola izolācijas konstrukcija novērš kondensāciju uz tvertnes virsmas un samazina vibrāciju ēkas konstrukcijā
- Servisa lodziņa vāks vienkāršo uzstādīšanas procesu un aizsargā pret mitrumu un netīrumiem
- Nesošas konstrukcijas materiāls: metāls ar pulvera pārklājumu
- Uzstādīšanas dziļums ir regulējams 20-95 mm robežās
- Piemērots pneimatiskās vai sensora izplūdes uzstādīšanai
- Tvertne ir izgatavota no viena polipropilēna gabala, kas nodrošina tā 100% hermētiskumu
- Uzstādīts iebūvējamās skalojamās kastes rāmis ir pārklāts ar ģipškartona loksni, un tam nav nepieciešami papildu stiprinājumi
- Regulējamas izvelkamas kājas 0-200 mm diapazonā ar bremžu sistēmu
- Ietver tualetes tablešu dozatoru
- Pārvietojams turētājs izplūdes likumam, regulējams astoņās pozīcijās 0-93 mm attālumā
- Iespēja uzstādīt kronšteinu ar DG 1/2" pāreju, lai pieslēgtu bidē vai bidētas
- Ūdens ieplūde no aizmugures /augšdaļas vidū / gan kreisajā / labajā pusē
- Stūra ventīlis ūdens pieslēgšanai Mepla
- Iespēja apkalpot, neizmantojot darba rīkus
- Montāžas dziļums 125 mm

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts podam: vitņu stienis M12 - 2 gab., Paplāksne - 4 gab., Vāciņš - 2 gab., Uzgrīznis - 2 gab., Gofrēta uzmava - 2 gab.
- Montāžas komplekts: skrūve Ø8 x 60 - 4 gab., dibelis Ø12 - 4 gab.
- Līkums HT 90/90 polietilēns, PE-HD
- Servisa lodziņa piedurkne divdaļīga, ko var viegli saīsināt
- Tvertne ar ieplūdes un izplūdes mehānismiem
- Montāžas vāku komplekts, lai aizsargātu tehniskās caurumus sistēmas uzstādīšanas laikā
- Vitņots savienojums 1/2" ūdens pieslēgšanai ar integrētu leņķa ventili 1/2" - 3/8"
- Blīve, polipropilēna īscaurule, īscaurules blīvējums
- Blīve, polipropilēna īscaurule, apkakle

Код заказа, Лоģистика информация

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
AM102/1000	8595580550660	15,98 15,98 259,7 кг	1130x145x520 1130x520x145 MM	1 15 шт

Гарантия

2/15 лет *

Normas

EN 14124, EN 14055

Tehniskā specifikācija

- Ieteicamais ūdens spiediena diapazons 0,3-0,5 MPa
- Ūdens darba spiediena diapazons 0,05-1,6 MPa
- Higiēniskā rezerve 3 l
- Maza izplūde 2,5-3,5 l
- Ūdens tilpums tvertnē 9 l
- Ūdens padeve tvertnes aizmugurējā sienā vai augšpusē tiek veikta, izmantojot montāžas caurumus G1/2"
- Mazas skalošanas standarta iestatījumi 3 l
- Lielas skalošanas standarta iestatījumi 6 l
- Liela skalošana 6-9 l
- Nestspēja 400 kg

