

AM102/850 Jádromodul

**Rezervor WC încastrat pentru instalări uscate
(sistem de prindere lateral potrivit pentru renovarea clădirilor construite din plăci de beton)**

Aplicație

- Pentru instalarea în structuri din lemn
- Pentru instalare între doi pereți
- Pentru instalarea vaselor de wc suspendate cu prinderea de 180 mm sau 230 mm
- Pentru renovare apartamente
- Pentru o grosime a pardoselii de 0–200 mm
- Pentru vas wc suspendat

Caracteristici

- Acționare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică
- Compatibil cu toate clapetele Alca, cu excepția clapetelor cu senzor și NIGHT LIGHT
- Izolația de polistiren previne formarea condensului pe suprafața rezervorului, amortizează vibrațiile din rezervor și previne propagarea lor în structura clădirii
- Capacul de deschidere de serviciu simplifică asamblarea și împiedică pătrunderea umezelii și a impurităților
- Material cadru: metal acoperit cu pulbere
- Adâncime de instalare reglabilă 20–95 mm
- Potrivit pentru montaj în cazul acționării programate sau cu senzor
- Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% etanșeitate
- După instalarea și acoperirea rezervorului cu gips-carton nu mai este necesară altă fixare sau ancorare suplimentară
- Picioare de ancorare reglabile glisante și un sistem de arcuri de blocare, cu o rază de 0–200 mm
- Recipient pentru pastile de curățare inclus
- Suportul glisant pentru conectorul de evacuare poate fi setat la opt poziții între 0–93 mm
- Dotat cu un racord de 1/2" pentru conectarea la bideu
- Alimentarea cu apă din spate / de sus / de la stânga / dreapta
- Supapă în unghi cu capacitatea de a se conecta la sistemul de conducte Mepla
- Întreținere simplă fără scule
- Adâncime de instalare 125 mm
- Sarcina este transferată spre pereții laterali de către bara reglabilă în plaja 800–1100 mm–1100 mm
- Balamalele pentru rezervor din material bi component izolează transmiterea vibrațiilor din clădiri

Conținutul pachetului

- Pachet pentru fixarea vas WC: tijă filetată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 2 buc, piulițe – 2 buc, protector fir – 2 buc
- Set de fixare: șurub Ø8x60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc
- Cot pentru conectarea la scurgere HT 90/90 din polietilenă, PE-HD
- Capacul care protejează gura de acces pentru montaj este ajustabil
- Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire
- Reducerea deșeurilor polietilenă HT 90/110, PE-HD
- Set de capace pentru mascarea/protejarea găurilor de conectare folosite în timpul instalării
- Set pentru introducerea tabletelor de toaletă
- Cadru cu autosusținere și sistem de fixare între pereți 800 mm – 1100 mm
- Filet 1/2" pentru racordarea la apă cu robinet colțar integrat Alca 1/2"–3/8"
- Garnitură de scurgere + fitting + garnitură pentru fitting
- Garnitură de alimentare + garnitură etanșare

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
AM102/850	8595580550677	15,65 15,65 254,7 kg	1130x145x520 1130x520x145 mm	1 15 buc

Garanție **Norme**
2/15 ani * EN 14124, EN 14055

Parametrii tehnici

- Presiune apă recomandată 0,3–0,5 MPa
- Presiune apă suportată 0,05–1,6 MPa
- Rezervă pentru clătire igienică 3 l
- Clătire mică 2,5–3,5 l
- Volumul de apă în cisterne 9 l
- Racordare din spate sau de sus prin găurile de montaj G1/2"
- Setare implicită pentru clătire mică 3 l
- Setare implicită pentru clătire mare 6 l
- Clătire mare 6–9 l
- Test de sarcină 400 kg

