


# **AM1112 Basicmodul Slim**

WC Spülkasten für Unterputzinstallation





#### Anwendung

Geeignet für selbst-stehende Toiletten oder Toiletten, die mit dem Boden fest

#### befestiat sind

Für Einmauern und Ummauern - Bautiefe nur 83 mm

#### Eigenschaften

- Duale-Spülung, unabhängig einstellbar, mit hygienische Reserve
- Kompatibel mit allen Betätigungsplatten Alca, außer Sensorbetätigungsplatten und NIGHT LIGHT
- Die Konstruktion der Polystyrol-Dämmung verhindert die Bildung von Kondenswasser auf der Oberfläche des Kastens und dämpft der Durchgang von Vibrationen von Kasten Richtung Baukonstruktion
- Serviceöffnungsabdeckung vereinfacht die Montage und verhindert, dass der Schmutz und die Feuchtigkeit durchkommen
- Material: Polypropylen
- Einbautiefe von 20–60 bis 60 mm einstellbar
- Einbauhöhe 1070 mm
- Der Kasten ist aus einem Stück hergestellt und somit zu 100% dicht
- Wasserversorgung von hinten / oben Mitte / links / rechts
- Eckventil mit einer Möglichkeit zum Anschluss an das Rohrleitungssystem Mepla
- Servicearbeiten kann man ohne Benutzung des Werkzeugs durchführen
- Bautiefe 83 mm

## Verpackungsinhalt

- Befestigungsset: Kombischraube Ø8x120 4 Stück, Dübel Ø12 4 Stück, 5x40 Schrauben, Dübel Ø8
- Schutzkragen ist leicht zu kürzen, Schrauben 4 Stück
- Spülkasten mit Füll- und Ablaufventil
- Anschluss-Set Ø40 verbindet der Toilettenbecken mit Kasten
- Gewinde 1/2" bei Wasseranschluss mit integriertem Eckventil

## Bestellnummer, Logistische Informationen

		Gewicht	Maße	Verpackung
Code	EAN	(stück   menge   palette)	(stück   menge)	(menge   palette)
AM1112	8595580550981	5,17   5,17   123,4 kg	965×515×110   965×110×515 mm	1   20 Stk.

Die Garantien 2/15 jahre \* Normen

EN 14124, EN 14055

# Technische Parameter

- Empfohlener Wasserdruck 0,3-0,5 MPa
- Funktionsfähig bei Wasserdruck 0,05-1,6 MPa
- Hygienische Reserve 3 I
- Das Volumen des Wassers im Kasten 9 I
- Anschluss des Wassers vom hinten oder von oben durch Montageöffnungen G1/2
- Standardeinstellung f
  ür kleine Sp
  ülung 3 I
- Standard-Einstellung für große Spülung 6 I