


AM1112 Basicmodul Slim

Réservoir à encastrer





Utilisation

Pour installation de WC autoportants ou encastrés dans le sol À encastrer et emmurer - profondeur de construction seulement de 83 mm

- Chasse d'eau double réglable indépendamment avec réserve hygiénique
- Compatible avec toutes les plaques de commande Alca, excepté les plaques de commande avec capteur et NIGHT LIGHT
- La conception de l'isolation en polystyrène empêche la condensation à la surface du réservoir et amortit la transmission des vibrations du réservoir à la structure du bâtiment
- Cache de trappe de service facilite le montage et empêche la pénétration de l'humidité et des impuretés
- Matériau: polypropylène
- Profondeur d'installation réglable de 20 à 60 mm
- Hauteur de montage 1070 mm
- Réservoir monobloc garantissant ainsi une étanchéité à 100 %
- Alimentation en eau par l'arrière / par le haut au centre / par la gauche / par la
- Robinet d'arrêt permettant le raccordement au système de tuyauterie Mepla
- Intervention sans outils
- Profondeur de construction 83 mm

Inclus dans l'emballage

- Kit de fixation : filetage combiné Ø8×120 4 pcs, cheville Ø12 4 pcs, filetage 5×40, cheville Ø8
- Cache de trappe de service, deux pièces, facile à raccourcir
- Réservoir avec raccord de remplissage et de vidange
- Kit de raccordement Ø40 pour connecter la cuvette des WC à l'arrivée d'eau du réservoir
- Visserie 1/2" pour raccordement d'eau au robinet d'arrêt intégré 1/2"-3/8"

Code de commande, Informations logistiques

| | | Poids | Dimension | Quantité |
|--------|---------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Code | EAN | (pièce emballage palette) | (pièce emballage) | (emballage palette) |
| AM1112 | 8595580550981 | 5,17 5,17 123,4 kg | 965×515×110 965×110×515 mm | 1 20 pcs |

Garanties 2/15 ans *

EN 14124, EN 14055

Paramètres techniques

- Plage de pression d'eau recommandée 0,3-0,5 MPa
- Plage de fonctionnement de la pression d'eau 0,05-1,6 MPa
- Réservoir de liquide hygiénique 3 l
- Volume d'eau dans le réservoir 9 l
- Raccordement d'eau par l'arrière ou par le haut avec trous de montage G1/2 "
- Réglage standard de petite chasse d'eau 3 l
- Réglage standard de grande chasse d'eau 6 l