


# **AM1112 Basicmodul Slim**

Бачок для замуровывания в стену





#### Область применения

Предназначен для отдельно стоящих напольных унитазов или унитазов,

закрепленных в полу

Для ограждающих конструкций внутри и вокруг – монтажная глубина всего

#### 83 \*\*\*

#### Характеристика

- Двойной смыв, независимо регулируемый, с гигиеническим резервом
- Совместим со всеми кнопками управления Alca, за исключением сенсорных кнопок и NIGHT LIGHT
- Конструкция полистирольной изоляции предотвращает процесс конденсации на поверхности бачка и ослабляет вибрацию в строительной конструкции
- Крышка сервисного отверстия упрощает процесс монтажа и защищает от влаги и грязи
- Материал: полипропилен
- Монтажная глубина рукава регулируется в диапазоне 20–95 мм
- Монтажная высота 1070 мм
- Бачок сделан из одного фрагмента полипропилена, что обеспечивает его 100% герметичность
- Ввод воды сзади / сверху в середине / слева / справа
- Угловой вентиль с возможностью подключения к системе трубопроводов Mepla
- Возможность сервиса без использования инструментов
- Монтажная глубина 83 мм

### Содержание комплекта

- Монтажный комплект: комбинированный шуруп Ø8×120 − 4 шт., дюбель Ø12 − 4 шт., шуруп 5×40, дюбель Ø8
- Рукав сервисного отверстия двусоставный, легко укорачивается
- Бачок с впускным и выпускным механизмом
- Соединительный комплект Ø40 для подключения воды к унитазу
- Резьбовое соединение 1/2 " для подвода воды со встроенным угловым вентилем 1/2 "- 3/8"

### Код заказа, Логистическая информация

		Bec	Размеры	Количество
Код	EAN	(шт   упаковка   паллета)	(шт   упаковка)	(упаковка   паллета)
AM1112	8595580550981	5,17   5,17   123,4 кг	965×515×110   965×110×515 MM	1   20 шт

### Гарантии

## Свойства

2/15 лет \* EN 14124, EN 14055

#### Технические параметры

- Рекомендуемый диапазон давления воды 0,3-0,5 MPa
- Рабочий диапазон давления воды 0,05-1,6 MPa
- Гигиенический резерв 3 І
- Объем воды в бачке 9 I
- Подвод воды к задней стенке бачка или сверху бачка осуществляется с помощью монтажных отверстий G1/2 "
- Стандартные настройки малого смыва 3 І
- Стандартные настройки большого смыва 6 I