


AM1112 Basicmodul Slim

Ugradni vodokotlić za mokru ugradnju



Primena

Za ugradnju samostojećeg WC-a ili WC-a koji je čvrsto ugrađen u pod
Za zidanje unutar zida i okolo - dubina ugradnje samo 83 mm

Karakteristike

- Dvostruko ispiranje nezavisno podesivo sa higijenskom rezervom
- Kompatibilno sa svim Alca tipkama za ispiranje, osim senzorskih tipki za ispiranje i NIGHT LIGHT
- Konstrukcija polistirenske izolacije sprečava stvaranje kondenzacije na površini rezervoara i prigušuje vibracije rezervoara u građevinsku strukturu
- Poklopac servisnog otvora pojednostavljuje montažu i sprečava prodiranje vlage i nečistoća
- Materijal: polipropilen
- Dubina ugradnje podesiva od 20–60 mm
- Visina montaže 1070 mm
- Cisterna je izrađena iz jednog dela, čime se osigurava 100% nepropusnost
- Napajanje vodom sa otpozadi / odozgo / sleva / zdesna
- Ugaoni ventil sa mogućnošću spajanja na Mepla sistem cevovoda
- Radovi na održavanju bez upotrebe alata
- Dubina ugradnje 83 mm

Obim isporuke

- Set za fiksiranje: kombinovani vijak Ø8×120 - 4 kom, tipl Ø12 - 4 kom, vijci 5×40, tipli Ø8
- Poklopac otvora za servis iz dva dela jednostavno je podesiv
- Vodokotlić s ventilom za punjenje i ispiranje
- Priključni set Ø40 za spajanje na WC školjku iz vodokotlića
- Navoj 1/2" za priključak vode sa integrisanim ugaonim ventilom 1/2"–3/8"

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
AM1112	8595580550981	5,17 5,17 123,4 kg	965×515×110 965×110×515 mm	1 20 kom

Garancije

2/15 godina *

Norme

EN 14124, EN 14055

Tehničke specifikacije

- Preporučeni opseg pritiska vode 0,3-0,5 MPa
- Funkcionalni opseg pritiska vode 0,05-1,6 MPa
- Higijenska rezerva 3 l
- Količina vode u cisterni 9 l
- Priključak za vodu sa zadnje ili gornje strane kroz montažne rupe G1/2"
- Uobičajena postavka malog ispiranja 3 l
- Uobičajena postavka velikog ispiranja 6 l