

APZ13-850 Modular

Tuš kanalica

Primena


Za pristup invalidskim kolicima
 Za drenažu podnih tuševa
 Za ugradnju na otvorenom prostoru ili blizu zida prostora za tuširanje
 Za perforirane rešetke od nerđajućeg čelika, rešetka INSERT za ugradnju pločica, puna rešetka SPACE i prizmatična mreža STREAM
 Za unutrašnju upotrebu
 Za sifone APZ-S6, APZ-S9 i APZ-S12

Karakteristike

- Materijal tuš kanalice: nerđajući čelik 1,5 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Tuš kanalica izrađena od jednog komada lima od nerđajućeg čelika
- Linearni slivnik od nerđajućeg čelika (ojačan kiselenjem, pasivizacijom i elektrohemijskim poliranjem)
- Samolepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Nagib unutrašnjeg dela tela tuš kanalice
- Visina ugradnje od 54 mm
- Telo tuš kanalice zaštićeno je polistirenskim umetkom
- Podesiva visina
- 25 godina garancije

Obim isporuke

- Poklopac ugradnog korita - polistiren
- Zaštitna folijska obloga za rubove slivnika i sifona za mirise
- Zaštitna folija za ulaz sifona
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- Linijska tuš kanalica



Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APZ13-850	8595580551520	850 mm 2,03 40,66 142,0 kg	940x156x84 mm	20 60 kom

Garancije **Norme**
 2/25 godina * EN 1253

Tehničke specifikacije

- Klasa opterećenja K3 300 kg