


A104A/1120

Bâti-support pour lavabo et robinet





Utilisation

Pour installation de robinetterie murale

Pour installation devant un mur porteur ou dans une structure en plaques de

plâtre

Pour lavabo suspendu

Propriétés

- La conception du cadre permet l'ancrage à une cloison en plâtre suffisamment résistante ou devant un mur porteur
- Matériau : métal thermolaqué
- Pieds extensibles à ancrer avec frein réglables dans une plage de 0 à 200 mm
- Cloison pivotante pour fixation de l'armature murale avec un espacement de 55–150 mm

EN 14688

- Espacement des fixations lavabo 70 400 mm
- Cadre autoportant
- Barres transversales réglables en hauteur

Inclus dans l'emballage

- Kit de fixation du lavabo : vis M10×100 2 pcs
- Kit de fixation : filetage Ø8×60 4 pcs, cheville Ø12 4 pcs
- Caches de matériaux de fixation
- Coude d'évacuation avec joint
- Visserie de raccordement G1/2"-G1/2"
- Cadre

2/15 ans *

Code de commande, Informations logistiques

| | | Poids | Dimension | Quantité |
|------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Code | EAN | (pièce emballage palette) | (pièce emballage) | (emballage palette) |
| A104A/1120 | 8595580552671 | 9,06 9,06 291,9 kg | 1125×515×75 1125×515×75 mm | 1 30 pcs |
| Garanties | Normes | | | |

Paramètres techniques

Essai de charge 150 kg