


A107/1120

Монтажна рама для пісуара



Галузь застосування

Для монтажу до несучої стіни або в гіпсокартонну конструкцію

Для монтажу пристрою змиву під тиском

Для підвісного пісуара

Характеристика

- Конструкція рами дозволяє виробляти монтаж до профілю для гіпсокартону, призначеного для цього, або до несучої стіни
- метал, оброблений порошковою фарбою
- Регульовані висувні ніжки в діапазоні 0-200 мм з гальмівною системою
- Сток з можливістю регулювання від центру 0-110 мм
- Водопостачання з можливістю регулювання від центру 0-125 мм
- Для підключення пристрою змиву для пісуара ATS001
- Регульовані по висоті монтажні поперечини

Зміст комплекту

- Монтажний комплект для кріплення пісуара: болт M10 – 2 шт.
- Монтажний комплект: гвинт Ø8x60 – 4 шт., Дюбель Ø12 – 4 шт.
- Ковпаки для закриття гайок
- Різьбове з'єднання для підключення води: G1/2 "–G1/2"
- самонесуча рама

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
A107/1120	8595580552725	8,74 8,74 282,3 кг	1125x515x75 1125x515x75 MM	1 30 шт

Гарантія

2/15 років *

Технічні характеристики

- здатність витримувати навантаження до 250 кг 150 kg