

APZ116-300 Wall Low

Водовідвідний жолоб з порогами для цільної решітки та фіксованим коміром до стіни (

Галузь застосування

Для безбар'єрного доступу

Для водовідведення в душових на рівні підлоги

Призначений для монтажу безпосередньо до стіни


Для використання всередині приміщень

Характеристика

- Комір і гідрозатвор захищені спеціальною плівкою, лоток для решітки захищений вкладишем з пінопласту
- Матеріал сифона: поліпропілен
- Матеріал жолоба: нержавіюча сталь 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Можливість виготовлення з комбінованим гідрозатвором
- Водовідвідний жолоб з нержавіючої сталі (обробленої методом травлення і пасивації, а також пройшла електрохімічне полірування)
- Самоклеючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Сифон міцно з'єднується з жолобом – 100% водонепроникність
- Висота монтажу від 65 мм
- Регульований по висоті
- Висока швидкість стоку можлива завдяки двом камерам сифона.
- 25 років гарантія

Зміст комплекту

- Монтажний комплект: шуруп Ø6x50 – 2 шт., Дюбель Ø10 – 2 шт., Шуруп Ø4,2x38 – 3 шт., Дюбель Ø8 – 3 шт.
- Монтажна кришка жолоба - полістирол
- Захисна плівка для коміра
- Захисна плівка на вхід у сифон
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Водовідвідний жолоб з сифоном



Код замовлення, Логістична інформація

Код		EAN	Варо	Розміри	Кількість	
			(шт упаковка палета)	(шт упаковка)	(упаковка палета)	
APZ116-300		8595580553098	300 MM	2,16 17,29 296,7 кг	385×185×160 590×430×390 MM	8 128 шт

Гарантія

2/25 років *

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 80-106 mm
- Мінімальна товщина бетону 65 mm
- Опір гідрозатвора проти тиску 575 Pa
- Стічна труба 40 mm
- Стік води 35 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg
- Гідрозатвор 28 mm