

APZ1116-550 Wall Low

Odływ podłogowy z obramowaniem do pełnego rusztu i kołnierzem przymocowanym do ściany, odpływ pionowy

Zastosowanie


Do bezbarierowego przejścia
Do odwadniania natrysków, na poziomie podłogi
W przypadku instalacji w pobliżu ściany
Do użytku w pomieszczeniach

Cechy

- Kołnierz i wloty są chronione folią oraz wkładką styropianową
- Materiał syfonu: polipropylen
- Materiał: stal nierdzewna 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Możliwość zakupu syfonu kombinowanego
- Odpływ liniowy ze stali nierdzewnej (uszlachetniony materiał trawieniem i pasywacją, elektrochemicznie polerowany)
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Syfon połączony na stałe z odpływem – 100% szczelności
- Wysokość zabudowy od 65 mm
- Z regulacją wysokości
- Duży przepływ jest możliwy dzięki syfonowi dwukomorowemu
- Gwarancja 25 lat

Zakres dostawy

- Kotwienie zestawu: śruba Ø6x50 – 2 szt, kołki Ø10 – 2 szt, śruby Ø4,2x38 – 3 szt, kołków Ø8 – 3 szt
- Montaż pokrywy instalacyjnej- polistyren
- Folia ochronna kołnierza
- Folia ochronna wlotu do syfonu
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Odpływ połączony z syfonem



Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
APZ1116-550	8595580553265	550 mm 3,46 27,71 103,1 kg	620x205x160 mm	8 24 szt

Gwarancje

2/25 lat *

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 80-110 mm
- Minimalna grubość betonu 65 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 982 Pa
- Rozmiar rury odpływowej 40 mm
- Przepływ 40 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon 30 mm