

APZ5-TWIN-1050 Spa

Caniveau de douche pour installation dans les murs, support à carreler

Utilisation

Pour un accès libre de tout obstacle

Installation murale

À utiliser à l'intérieur des bâtiments


Convient aux zones à fort passage ☒ piscines, spas, centres de bien-être

Propriétés

- Siphon parfaitement nettoyable mécaniquement jusqu'au tube d'évacuation
- Gamme complète de solutions techniques et design
- Siphon combiné en option
- Accessoires complémentaires
- Caniveau de douche monobloc en acier inoxydable (finition du matériau par décapage et passivation, polissage électrochimique)
- Ruban d'étanchéité autocollant inclus au caniveau
- Siphon fixement relié au caniveau – 100 % étanche
- Profondeur de construction 64 mm
- Capot facilement amovible inclus – pour pose de carrelage jusqu'à une épaisseur de 12 mm
- L'eau s'écoule dans le caniveau par l'espace entre le bord du carrelage et le cache du système d'évacuation
- Garantie 25 ans

Inclus dans l'emballage

- Kit de fixation pour pieds réglables : vis M6x12 – 2 pcs
- Kit de fixation : filetage Ø6x50 – 2 pcs, cheville Ø10 – 2 pcs, filetage Ø4,2x38 – 3 pcs, cheville Ø8 – 3 pcs
- Cache d'installation pour caniveau
- Grille en acier inoxydable TWIN à carreler
- Film de protection du collier de caniveau et l'arrivée d'eau dans le siphon
- Ruban d'étanchéité autocollant
- Caniveau équipé de siphon



Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
APZ5-TWIN-1050	8595580553739	6,15 49,23 167,7 kg	1120x160x205 mm	8 24 pcs

Garanties

2/25 ans *

Normes

EN 1253

Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 165-220 mm
- Épaisseur minimale du béton 100 mm
- Résistance du siphon anti-odeur à la pression 982 Pa
- Diamètre du tuyau d'évacuation 50 mm
- Débit 60-68,8 l/min
- Largeur du cache 60 mm
- Profondeur de construction 64 mm
- Siphon anti-odeur 50 mm