

APZ5-TWIN-1050 Spa

Дренажна система для монтажу в стіну,
накладна панель під кладку плитки

Галузь застосування

Для безбар'єрного доступу

Для установки в стіну

Для використання всередині приміщень


Підходить для приміщень з високою прохідністю - басейни, спа, оздоровчі центри

Характеристика

- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Повний спектр технічних і дизайнерських рішень
- Можливість виготовлення з комбінованим гідрозатвором
- ексклюзивні аксесуари
- Водовідвідний жолоб з нержавіючої сталі (обробленої методом травлення і пасивації, а також пройшла електрохімічне полірування)
- Самоклеюча гідроізоляційна стрічка є частиною комплектації жолоба
- Сифон міцно з'єднується з жолобом – 100% водонепроникність
- Монтажна глибина 64 мм
- Включаючи легкознімну кришку – для укладання плитки товщиною до 12 мм.
- Водовідведення здійснюється через зазор між краєм плитки для підлоги і захисною панеллю жолоба, яка є частиною облицювання стіни.
- 25 років гарантія

Зміст комплекту

- Монтажний комплект для кріплення регульованих ніжок: болт М6х12 – 2 шт.
- Монтажний комплект: шуруп Ø6х50 – 2 шт., Дюбель Ø10 – 2 шт., Шуруп Ø4,2х38 – 3 шт., Дюбель Ø8 – 3 шт.
- Монтажний вкладиш для захисту лотка жолоба
- Решітка з нержавіючої сталі TWIN - під кладку плитки
- Захисна плівка для коміра жолоба і впускного отвору сифона
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Водовідвідний жолоб з сифоном



Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
APZ5-TWIN-1050	8595580553739	6,15 49,23 167,7 кг	1120x160x205 MM	8 24 шт

Гарантія

2/25 років *

Властивості

EN 1253

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 165-220 mm
- Мінімальна товщина бетону 100 mm
- Опір гідрозатвора проти тиску 982 Pa
- Стічна труба 50 mm
- Стік води 60-68,8 l/min
- Ширина корпусу 60 mm
- Монтажна глибина 64 mm
- Гідрозатвор 50 mm