

AM101/1300H Sádromodul

Iebūvējama skalojamā kaste ar ramī SÁDROMODUL, cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Pielietojuma zona

Uzstādīšanai pie nesošās sienas vai ģipškartona konstrukcijā - paredzēts cilvēkiem

ar kustību traucējumiem

Piekarama poda uzstādīšanai ar stiprinājuma skrūvju attālumu 180 mm vai 230

mm

Atbalsta margu montāžai

Gridām ar izlīdzinošās kārtas biezumu 0-200 mm

Lai izmantotu pneimatisko vai sensora skalošanas sistēmu

Piekaramiem tualetes podiem

Rekviziti

- Dubultā skalošana, neatkarīgi regulējama, ar higiēnas rezervi
- Savietojamība ar visām iebūvējamās skalojamās kastes pogām Alca
- Polistirola izolācijas konstrukcija novērš kondensāciju uz tvertnes virsmas un samazina vibrāciju ēkas konstrukcijā
- Rāmja konstrukcija ļauj piestiprināt pie ģipškartona profila vai pie sienas
- Servisa lodziņa vāks vienkāršo uzstādīšanas procesu un aizsargā pret mitrumu un netīrumiem
- Nesošās konstrukcijas materiāls: metāls ar pulvera pārklājumu
- Uzmavas uzstādīšanas dziļums ir regulējams 20-95 mm robežās
- Piemērots pneimatiskās vai sensora izplūdes uzstādīšanai
- Tvertne ir izgatavota no viena polipropilēna gabala, kas nodrošina tā 100% hermētiskumu
- Uzstādīts iebūvējamās skalojamās kastes rāmis ir pārklāts ar ģipškartona loksni, un tam nav nepieciešami papildu stiprinājumi
- Regulējamas izvelkamas kājas 0-200 mm diapazonā ar bremžu sistēmu
- Ietver tualetes tablešu dozatoru
- Pārvietais turētājs izplūdes likumam, regulējams astoņās pozīcijās 0-93 mm attālumā
- Iespēja uzstādīt kronšteinu ar DG 1/2" pāreju, lai pieslēgtu bidē vai bidētas
- Ūdens ieplūdes no aizmugures/augšdaļas vidū
- Iebūvējamās skalojamās kastes ramis, cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ar plāksnēm atbalsta margu montāžai
- Stūra ventilis ūdens pieslēgšanai Mepla
- Iespēja apkalpot, neizmantojot darba rīkus
- Montāžas dziļums 125 mm
- Centrēšanas un izlīdzināšanas apzīmējums

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts podam: vitņu stienis M12 - 2 gab., Paplāksne - 4 gab., Vāciņš - 2 gab., Uzgrieznis - 2 gab., Gofrēta uzmava - 2 gab.
- Montāžas komplekts: skrūve Ø8 x 60 - 4 gab., dībelis Ø12 - 4 gab.
- Poda pieslēgs no polietilēna Ø90/110 mm, PE-HD
- Servisa lodziņa piedurkne divdaļīga, ko var viegli saīsināt
- Tvertne ar ieplūdes un izplūdes mehānismiem
- Montāžas vaku komplekts, lai aizsargātu tehniskās caurumus sistēmas uzstādīšanas laikā
- Pašnesošais rāmis
- Mehānisma stūmēji 2 gab.
- Vitņots savienojums 1/2" ūdens pieslēgšanai ar integrētu leņķa ventili 1/2" - 3/8"
- Blīve, polipropilēna īscaurule, īscaurules blīvējums
- Blīve, polipropilēna īscaurule, apkakle

Код заказа, Логистика информация

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
AM101/1300H	8595580553920	32,66 32,66 163,3 kr	1195x935x145 1195x935x145 MM	1 5 шт

Гарантия

2/15 лет *

Normas

EN 14124, EN 14055, EN ISO 10535, 732030, EN 997

Tehniskā specifikācija

- Ieteicamais ūdens spiediena diapazons 0,3-0,5 MPa
- Ūdens darba spiediena diapazons 0,05-1,6 MPa
- Higiēniskā rezerve 3 l
- Maza izplūde 2,5-3,5 l
- Ūdens tīlpums tvertnē 9 l
- Ūdens padeve tvertnes aizmugurējā sienā vai augšpusē tiek veikta, izmantojot montāžas caurumus G1/2"
- Mazas skalošanas standarta iestatījumi 3 l
- Lielas skalošanas standarta iestatījumi 6 l
- Liela skalošana 6-9 l
- Celtspēja margu uzstādīšanai: 200 kg
- Iebūvējamās skalojamās kastes celtspēja piekaramam podam: 400 kg

