



ASP3-K

ავტომატური ჩარეცხვის სისტემა,
მეტალი 12 ვ (ქსელთან დამაკავშირებლით)



განმარტება

უნიტაჰის ავტომატური ჩარეცხვის სისტემის
ჩარჩოზე დასაყენებლად **A114S**
თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციაში ჩაყენებისთვის ან კედელში ჩასაშენებლად

დამახასიათებელი

- მასალა: მაღალი ხარისხის უჟანგავი ფოლადი
- ელექტროენერგიის მინოდება, კვების ბლოკი (12 ვ DC წით. 1 ა) უნდა შეიძინოთ ცალკე - რეკომენდირებულია **AEZ310**
- პროგრამის დახმარებით მინი-USB-ის საშუალებით შესაძლებელია **Alca**-ის ვებ-გვერდიდან გადმოტვირთვა
- პარამეტრების დაყენება: რეგისტრაციის დაწყების და დასრულების დრო, ჩარეცხვის ხანგრძლივობა, ავტომატური ჩარეცხვა, ჰიგიენური ჩარეცხვა
- მოხსნადი თავსახური - უჟანგავი ფოლადი
- წყლის დაზოგვა რეგულირებადი დროული წმენდის საშუალებით

კომპლექტის შემადგენლობა

- უჟანგავი ფოლადის სენსორია ყუთი
- ჩარჩოში ყუთის ჩასამაგრებლად საჭირო სამონტაჟო კომპლექტი: შურუპი 3,5 x 16 - 4 ცალი.
- დამცავი ჩარჩოს დასამაგრებელი სამონტაჟო ნაკერები: ტანჭიკი M4 x 10 - 2 ცალი.
- USB პორტით რეგულირებადი ინფრანითელი სენსორი
- უჟანგავი ფოლადის ჭრილიანი ჩარჩო
- მოპირკეთების შაბლონი
- ფიტინგის კავშირები ელექტრომაგნიტური სარქველით
- ხრახნიანი კავშირი G1 "
- ელექტროენერგიის ჩართვისთვის განკუთვნილი წყალგაუმტარი კონექტორი

ქეკვითის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
ASP3-K	8595580554859	2,44 29,32 489,1 კგ	204x182x187 595x435x395 მმ	12 192 ცალი

გარანტია

2/2 years *

ნორმები

EN 55014, EN 55022, EN 61000

ტექნიკური მახასიათებლები

- სარქველის ლია მდგომარეობაში ყოფნის დროს პარამეტრების დიაპაზონი 1-30 s
- მაქსიმალური წნევა 0,8 MPa
- გადაძნობის კვება 5-12 V DC
- მოხმარება (თავისუფალ სვლაზე სკანირების ყველაზე დაბალ სიჩქარეზე) 0,3 mA
- ოპტიმალური სამუშაო წნევა 0,3-0,5 MPa
- საჭირო ძაბვა 8,5 W
- ხრახნიანი კავშირი წყალმომარაგებასთან G1 "
- ინფრანითელი სენსორის ტალღის სიგრძე 950 nm
- გამოსულა მაქსიმუმ 800 mA
- მგრძნობიარობის დისტანცია 0,5-1 m