



M371SB

Nyomólap szenzorral a falsík alatti szerelési rendszerekhez, króm-fényes (elemes)



Alkalmazás

Nem használható az AM118 és AM119 felülről működtethető szerelési

rendszerekhez

Nem alkalmas a Slim falsík alatti szerelési rendszerekhez

Mert touchless öblítés érzékelővel

Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők

- Mágneses kapcsoló beállításához és takarításhoz
- Anyaga: műanyag
- A nyomólap nagy öblítéshez használható
- A tápegység a csomag része
- Beállítás a mini USB segítségével szabadon elérhető az Alca honlapon
- Beállítás a mini USB segítségével: a kezdési és befejezési regisztráció ideje, automatikus öblítés, előöblítés engedélyezése, előöblítés ideje, a higiéniai öblítés változókéony beállítása
- Felület: fényes-króm

Csomag tartalma

- Infra érzékelő
- Konnektor az akkumulátor csatlakozásához
- Tok 6V elemhez
- Csavar készlet mágneses szeleppel
- Nyomólap
- A nyomólap rögzítő kerete
- Öblítőszelep a szenzoros öblítéshez
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
M371SB	8595580556099	2,40 24,00 404,1 kg	315×210×120 315×120×210 mm	10 160 db

Garanciák

2/2 év *

Szabványok

EN 55014, EN 55022, EN 61000

Műszaki adatok

- Működtető erő < 20 N
- Fogyasztás 8,5 W
- Kimeneti feszültség 6 V