

# AM120/1120 Sádromodul

## Структура за вграждане на тоалетна с функция биде

### Приложение

Toalet sa bide funkcijom

За монтиране пред опорна стена или към конструкция от гипсокартон

За монтаж на окачени тоалетни чинии със свързваща стъпка от 180 мм или

230 мм

За дебелина на пода 0–200 мм

### Характеристики

- Двойно промиване, независимо регулируемо с хигиенен резерв
- Съвместими с всички бутони ALCA
- Състава на изолацията от полистирол предотвратява образуването на конденз по повърхността на резервоара и намалява вибрациите от казанчето в строителната конструкция
- Рамката позволява за инсталирането към отделна достатъчно здрава преграда от гипсокартон, пред носещата стена
- Капакът за сервизно отваряне улеснява сглобяването и предотвратява проникването на влага и примеси
- Материал на рамката: прахово боядисан метал
- Дълбочина на монтаж, регулируема от 20–95 мм
- Подходящ за монтаж с дистанционно или сензорно промиване
- Казанчето е направено от едно парче, като по този начин осигурява 100% непроницаемост
- Инсталираният модул е покрит с гипсокартонен панел и няма нужда от допълнителни фиксиращи или анкерни елементи
- Регулируеми анкерни крачета и пружинна заключваща система, с обхват 0–200 мм
- Плъзгащият държач на релсата за коляното за отпадни води може да бъде настроен на осем позиции между 0–93 мм
- Priprema za povezivanje vode iz WC vodokotlića na bide
- Priprema za povezivanje električne energije na bide keramiku
- Водоснабдяване отзад / отгоре
- Ъглов кран с възможност за свързване към тръбната система Merla
- Работа по поддръжката без да се използват никакви инструменти
- Инсталационна дълбочина 1125 мм
- Видими маркировки както за изравняване, така и за централната линия
- Крепёжите на казанчето към рамката са изработени от двукомпонентен материал, който изолира предаването на вибрации към сградата

### Обхват на доставката

- Ексцентрична редукция НТ 90/110 полиетилен, РЕ-НД
- Комплект елементи за фиксиране на тоалетна керамика: шпилка М12 - 2 бр., Шайби - 4 бр., Капак - 2 бр., Гайка - 2 бр., Протектор за резби - 2 бр.
- Комплект за фиксиране: винт Ø8 x 60 - 4 бр., дюбел Ø12 - 4 бр.
- Колянно съединение НТ 90/90 полиетилен, РЕ-НД
- Krugovana fleksibilna cev sa krajevima za povezivanje sa bide
- Капакът от 2 части на сервизния отвор е лесно регулируем
- Казанче с пълнеж и изпразващ механизъм
- Комплект крайни капачки за защита на свързващите отвори по време на инсталацията на системата
- Комплект за поставяне на тоалетни таблетки
- Самоносеща се рамка
- Navoj 1/2" za priključak vode sa integrisanim ugaonim ventilom 1/2"-3/8"
- Дренажно уплътнение, РР съединител, уплътнение на съединителя
- Входящо уплътнение, РР изход, опаковъчно уплътнение

### Продуктов код, Логистична информация

| Код        | EAN           | Тегло<br>(брой   опаковка   палет) | Размери<br>(брой   опаковка)   | Количество<br>(опаковка   палет) |
|------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| AM120/1120 | 8595580559007 | 14,15   14,15   232,3 кг           | 1130x520x145   1130x520x145 мм | 1   15 бр                        |

### Гаранция

2/15 гаранция \*

### Норми

EN 14124, EN 14055

### Технически спецификации

- Препоръчителен диапазон за налягане на водата 0,3–0,5 MPa
- Работен диапазон за налягане на водата 0,05–1,0 MPa
- Хигиенен резерв: 3 l
- Малко измиване 2,5–3,5 l
- Обем на водата в казанчето 9 l
- Връзка за вода отзад или отгоре чрез отвори за закрепване G1/2"
- Настройката по подразбиране за малък измиване 3 l
- Настройката по подразбиране за голям измиване 6 l
- Голямо измиване 6–9 l
- Тест за натоварване 400 kg

