

AM120/1120 Sádromodul

WC modul pre toaletu s bidetovou funkciou

Použitie

Pre bidetovacie WC
Pre montáž pred nosnú stenu alebo do sadrokartónovej konštrukcie
Pre montáž závesného WC s pripojovacím rozstupom 180 mm alebo 230 mm
Pre hrúbku podláh 0–200 mm

Vlastnosti

- Duálne splachovanie nezávisle nastaviteľné s hygienickou rezervou
- Kompatibilné so všetkými ovládacími tlačítkami Alca
- Konštrukcia polystyrénovej izolácie zabraňuje roseniu na povrchu nádržky a tlmi prestup vibrácií z nádržky do stavebnej konštrukcie
- Konštrukcia rámu dovoľuje ukotvenie k samostatnej, dostatočne nosnej sadrokartónovej priečke alebo pred nosnú stenu
- Kryt servisného otvoru zjednodušuje montáž a bráni prenikaniu vlhkosti a nečistôt
- Materiál nosnej konštrukcie: kov ošetrený práškovou farbou
- Montážna hĺbka nastaviteľná v rozmedzí 20–95 mm
- Možnosť zabudovania oddialeného alebo senzorového splachovania
- Nádržka je z vyrobená z jedného kusu, čím je zaručená 100% nepriepustnosť
- Nainštalovaný systém sa zaklopí sadrokartónovými doskami a nie sú potrebné žiadne prídavné vystužujúce ani kotviace prvky
- Nastaviteľné kotviace výsuvné nohy s brzdou v rozmedzí 0–200 mm
- Posuvný mechanizmus držiaka odpadu v ôsmich polohách vo vzdialenosti 0–93 mm
- Príprava na pripojenie vody z nádržky k bidetu
- Príprava na vedenie elektriny k bidetovacej keramike
- Prívod vody zozadu/zhora uprostred
- Rohový ventil s možnosťou na napojenie na potrubný systém Mepla
- Servisné práce bez použitia náradia
- Stavebná hĺbka 125 mm
- Označenie nivelácie a stredovej rysky
- Závesy nádržky z dvojkomponentného materiálu izolujú prenos vibrácií z budov

Rozsah dodávky

- Excentrická redukcia HT 90/110 polyetylén, PE-HD
- Fixačný set pre uchytenie WC misy: závitová tyč M12 – 2 ks, podložky – 4 ks, krytka – 2 ks, matica – 2 ks, chránička závitů – 2 ks
- Fixačný materiál: vrut Ø8x60 mm – 4 ks, hmoždinka Ø12 mm – 4 ks
- Kolená odpadu HT 90/90 polyetylén, PE-HD
- Korugovaná ohybná rúrka s koncovkami na pripojenie k bidetu
- Kryt servisného otvoru dvojdielny, jednoducho skráťiteľný
- Nádrž s napúšťacou a vypúšťacou armatúrou
- Sada inštalčných krytiel pre ochranu pripojovacích otvorov pri montáži systému
- Sada pre vhadzovanie WC tabliet
- Samonosný rám
- Šróbenie 1/2 "pre pripojenie vody s integrovaným rohovým ventilom 1/2-3/8"
- Tesnenie odpadu, prepojka polypropylén, tesnenie prepojky
- Tesnenie prívodu, vývodka polypropylén, vrapová vložka

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
AM120/1120	8595580559007	14,15 14,15 232,3 kg	1130x520x145 1130x520x145 mm	1 15 ks

Záruky

2/15 rokov * Normy EN 14124, EN 14055

Technické parametre

- Odporúčaná rozsah tlaku vody 0,3-0,5 MPa
- Funkčný rozsah tlaku vody 0,05-1,0 MPa
- Hygienická rezerva 3 l
- Malé spláchnutie 2,5-3,5 l
- Objem vody v nádržke 9 l
- Pripojenie vody zozadu alebo zhora montážnymi otvormi G1/2 "
- Štandardné nastavenie malého spláchnutia 3 l
- Štandardné nastavenie veľkého spláchnutia 6 l
- Veľké spláchnutie 6-9 l
- Záťažová skúška 400 kg

