


# **AVZ101-R123**

Schlitzrinne, symmetrisch, 100 mm, Rost verzink





#### Anwendung

Geeignet für PKW - Profiparkplätze, Fußgängerzonen, Seitenstreifen der Straßen und anliegende Fußwege.

## Eigenschaften

- Zahlreiche Riffelung für eine feste Ruhigstellung in einem herumliegenden Material
- Materialbefestigung verzinkt
- Material mit UV-Stabilisator gegen Alterung, Ausbleichen und Abbau des Kunststoffes
- Material: Polypropylen gefüllt mit Talkum, gegen mechanische, chemische und thermische Beschädigung beständig
- Modulsystem wählbarer Anschluss "I", "L", "T" oder X-Form
- Verankerung durch Stahlstangen
- Vorbereitet für optionale Verwendung des Geruchsverschlusses mit Gitter für Schmutzfang
- Wasserzufuhr von der Seiter der Rinne an vier Stellen Ø50 mm
- Durchdachter und fester Schlossmechanismus für einfache Verbindung von einzelnen Rinnen
- Robuste Konstruktion selbsttragend
- Fugendüse für architektonisch anspruchsvolle Projekte
- Senkrechter Anschluss an Ablauf Ø110 mm
- Schlosssystem ermöglicht ein einfaches Anschließen ohne weitere Elemente zu benötigen

### Verpackungsinhalt

- Galvanisierter symmetrisches crevice
- Rinnenkörper

## Bestellnummer, Logistische Informationen

Destermannier, Logistische informat		Gewicht	Maße	Verpackung
Code	EAN	(stück   menge   palette)	(stück   menge)	(menge   palette)
AVZ101-R123	8595580559670	7,85   7,85   255,4 kg	1015×253×139   mm	1   30 Stk.

Die GarantienNormer2/6 jahre \*EN1433

## Technische Parameter

Belastungsklasse C250 25000 kg