


AVZ101-R123

Vanjska tuš kanalica sa otvorima i simetrijskim umetkom 100 mm, pocinčani čelik



Upotreba

Za odvod s profesionalnih parkirališta, pješačkih zona, pojasa uz ceste i nogostupa

Značajke

- Rebra za fiksiranje u okolnom materijalu
- Materijal nastavka: pocinčano
- Materijal kanalice s UV stabilizatorom protiv starenja, blijedenja i degradacije plastike
- Materijal kanalice: polipropilen punjen talkom otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Modularni sustav – opcionalni spoj u obliku "I", "L", "T" ili "X"
- Priprema za umetanje ručica za zaključavanje
- Pripremljeno za opciju upotrebe zapora za mirise s rešetkom za hvatanje nečistoća
- Dovod vode s boka kanalice na četiri mjesta – Ø50 mm
- Sofisticirani i čvrsti mehanizam zaključavanja za jednostavno spajanje pojedinačnih kanalica
- Robusna konstrukcija – samostojeća
- Utorni nastavak za arhitektonski zahtjevnije projekte
- Vertikalni spoj na odvod Ø110 mm
- Sustav zaključavanja omogućuje jednostavno spajanje bez potrebe za dodatnim elementima

Opseg isporuke

- Pocinčani simetrični utorni nastavak
- Tijelo kanalice

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
AVZ101-R123	8595580559670	7,85 7,85 255,4 kg	1015x253x139 mm	1 30 kom

Jamstva
2/6 godina *

Standardi
EN1433

Tehnički parametri

- Klasa opterećenja C250 25000 kg