

AM118/1000 Sádromodul

Système d'installation pour l'installation à sec (plaques de plâtre) avec déclenchement frontal ou depuis dessus

Utilisation

Pour installation devant un mur porteur ou dans une structure en plaques de plâtre
 Pour installation de WC suspendus avec entraxe de raccordement de 180 mm ou 230 mm
 Pour une épaisseur de sol de 0-200 mm
 Pour WC suspendu

Propriétés

- Chasse d'eau double réglable indépendamment avec réserve hygiénique
- Compatible avec toutes les plaques de commande Alca, excepté les plaques de commande avec capteur, STRIPE et NIGHT LIGHT
- La conception de l'isolation en polystyrène empêche la condensation à la surface du réservoir et amortit la transmission des vibrations du réservoir à la structure du bâtiment
- La conception du cadre permet l'ancrage à une cloison en plâtre suffisamment résistante ou devant un mur porteur
- Cache de trappe de service facilite le montage et empêche la pénétration de l'humidité et des impuretés
- Matériau de la structure porteuse : métal thermolaqué
- Profondeur d'installation réglable de 20 à 95 mm
- Une chasse d'eau à distance peut être installée
- Réservoir monobloc garantissant ainsi une étanchéité à 100 %
- Le système installé est recouvert de plaques de plâtre, aucun renfort ni ancrage supplémentaire n'est ainsi nécessaire
- Pieds extensibles à ancrer avec frein réglables dans une plage de 0 à 200 mm
- Comprend un distributeur de tablettes WC
- Mécanisme coulissant du support de l'évacuation sur huit positions, espacées de 0 à 93 mm.
- Système d'installation à encastrer avec déclenchement frontal ou depuis dessus
- Préparation pour le raccordement de support avec adaptateur DG1/2" pour abattants de bidet et douchette
- Alimentation en eau par l'arrière / par le haut au centre / par la gauche / par la droite
- Robinet d'arrêt permettant le raccordement au système de tuyauterie Mepla
- Intervention sans outils
- Profondeur de construction 170 mm

Inclus dans l'emballage

- Kit de fixation de la cuvette de WC : tige de filetage M12 – 2 pcs, rondelles – 4 pcs, cache – 2 pcs, écrou – 2 pcs, protection du filetage – 2 pcs
- Kit de fixation : filetage Ø8x60 – 4 pcs, cheville Ø12 – 4 pcs
- Coude d'évacuation HT 90/90 polyéthylène, PE-HD
- Cache de trappe de service, deux pièces, facile à raccourcir
- Réservoir avec raccord de remplissage et de vidange
- Réduction d'évacuation HT 90/110 polyéthylène, PE+HD
- Jeu de capuchons d'installation pour protéger les orifices de raccordement lors de l'installation du système
- Kit de tablettes de toilettes
- Cadre autoportant
- Visserie 1/2" pour raccordement d'eau au robinet d'arrêt intégré 1/2"-3/8"
- Joint d'évacuation + raccord en polypropylène + joint de raccord
- Joint d'arrivée d'eau, sortie en polypropylène, anneau d'étanchéité

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
AM118/1000	8595580559823	13,41 13,41 234,5 kg	998x526x178 998x526x178 mm	1 16 pcs

Garanties

2/15 ans *

Normes

EN 14124, EN 14055

Paramètres techniques

- Plage de pression d'eau recommandée 0,3-0,5 MPa
- Plage de fonctionnement de la pression d'eau 0,05-1,6 MPa
- Réservoir de liquide hygiénique 3 l
- Petit volume chasse d'eau 2,5-3,5 l
- Volume d'eau dans le réservoir 9 l
- Raccordement d'eau par l'arrière ou par le haut avec trous de montage G1/2 "
- Réglage standard de petite chasse d'eau 3 l
- Réglage standard de grande chasse d'eau 6 l
- Grande chasse 6-9 l
- Essai de charge 400 kg

