


A516CKM-120

Siphon de baignoire CLICK/CLACK......





Utilisation

Pour évacuer l'eau de la baignoire vers l'évacuation Pour baignoires autoportantes design à fine paroi Pour baignoires avec orifice d'évacuation de Ø 52 mm Pour baignoires de dimensions standard

- Longueur du siphon de baignoire 120 cm
- Flexible de trop-plein
- Hauteur de construction réduite
- Système CLICK/CLACK permettant un nettoyage par le haut
- Fermeture de la bonde par système CLICK/CLACK
- Système de vidage et de trop-plein pour baignoire
- Piège à odeurs d'eau avec coude pivotant

Inclus dans l'emballage

- Kit de montage
- Grille et cache du trop-plein en métal chromé
- Bouchon en métal chromé
- Bonde en laiton chromé
- Corps de siphon avec trop-plein
- Joint profilé
- Siphon anti-odeur en polypropylène, résistant à la chaleur et aux produits chimiques

Code de commande, Informations logistiques

Code FAN Longueur (nièce emballage nalette) (nièce emballage) (emballage nalette)	ouc	L/ \li \	Longucui	(piece ciribanage paiette)	(piece ciribaliage)	(cribanage paiette	-)
Poids Dimension Quantite	ode	EAN	Longueur	(pièce emballage palette)	(pièce emballage)	(emballage palette	e)

Garanties

2/3 ans *

- Résistance du siphon anti-odeur à la pression 588 Pa
- Débit 48,6 l/min
- Débit avec trop-plein 27 l/min
- Attestation thermique 95 °C
- Siphon anti-odeur 50 mm