

APZ13-DOUBLE9-850 Fit and Go

Duschrinne mit Rand für den Beidseitiger Rost

Anwendung

Für barrierefreien Zugang

Für Duschenentwässerung in der Bodenebene

Für Bestückung in Raum oder in der Nähe von Wänden


Für Verwendung in den Gebäuden

- Rostdesign ist festgesetzt mit doppelseitigem Rost DOUBLE von einer Seite voll aus rostfreiem Stahl und die anderen Seite ist befliesbar oder Holzverlegung mit der Breite von 12 mm
- Material der Duschrinne: Edelstahl 1,5 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Bodenablauf aus einem Stück Stahl
- Duschrinne aus rostfreiem Stahl (Material veredelt durch Beizen und Passivierung, elektrochemisches Polieren)
- Selbstklebeband für hochwertige Wasserdämmung
- Einstufung von Innenteil der Rinne
- Bauhöhe 81 mm
- Schale ist von Polystyroleinlage geschützt
- Höhenverstellbar
- 25 Jahre Garantie

Verpackungsinhalt

- Haken zum Abbau
- Befestigungsset zur Befestigung verstellbarer Beine: Schraube 4,2 × 38 4 Stk., Dübel - 4 Stk
- Kamm für Auftragen des Klebstoffs in den Rost
- der Kombi-Geruchsverschluss SMART
- Verstellbare Füße 2 Stück
- beideseitige Duschrinne DOUBLE (Rost voll oder für die Fliesenverlegung)
- Schutzfolie des Kragens der Rinne
- Einlass-Schutzfolie Siphon
- Selbstklebeband für Wasserdämmung
- Siphon für Duschrinnen APZ-S9
- Duschrinne





Bestellnummer, Logistische Informationen

		Gewicht	Maße	Verpackung
Code	EAN	(stück menge palette)	(stück menge)	(menge palette)
APZ13-DOUBLE9-850	8595580562731 9 mm	3,51 70,19 230,6 kg	970×157×105 980×780×410 mm	20 60 Stk.

Die Garantien

2/25 jahre *

Normen

EN 1253

Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 96-150 mm
- Minimale Betondicke 81 mm
- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 380 Pa
- Abfallrohrleitung Ø 50 mm
- Durchfluss 50 I/min
- die Belastungsklasse K3 300 kg
- der Geruchsverschluss 30 mm