

M279S-SLIM Antivandal

Przycisk sterujący Antivandal do systemów podtynkowych Slim sterowany sensorem, metal (zasilanie sieciowe)

Zastosowanie

Do bezdotykowego spłukiwania z czujnikiem

Do stosowania w budynkach użyteczności publicznej – Antivandal


Dla systemów instalacyjnych Slim, zbiornik WC do wmurowania Slim

Cechy

- Śruby blokujące ukryte wewnątrz przycisku
- Przełącznik magnetyczny dla obsługi serwisowej
- Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- Materiał: stal nierdzewna
- Możliwość korzystania z przycisku do spłukiwania
- Podłączany do sieci, należy dokupić transformator (12 V DC min 1 A) – zalecany AEZ310
- Ustawianie poprzez mini USB za pomocą programu udostępnionego na stronie internetowej Alca
- Ustawianie poprzez mini USB: rozpoczęcia i zakończenia rejestracji, długości spłukiwania, automatyczne spłukiwania, zmiana czasu ustawień higienicznych spłukań itp.
- Odporne na uszkodzenia mechaniczne

Zakres dostawy

- Zestaw do mocowania ramki: M4×10 – 2 szt
- Sensor podczerwieni
- Łącze konektorowe do podłączenia zasilacza
- Zestaw śrub z zaworem elektromagnetycznym
- Przycisk
- Ramka mocująca przycisk
- Zawór spustowy do czujnika sensorowego
- Gwintowany uchwyt ramki 2 szt



Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
M279S-SLIM	8595580563394	2,14 17,15 294,4 kg	580×185×100 590×390×430 mm	8 128 szt

Gwarancje

2/2 lat *

Normy

EN 55014, EN 55022, EN 61000

Dane techniczne

- Siła robocza < 20 N
- Napięcie zasilania 8,5 W
- Napięcie wyjściowe 12 V DC