


NIGHT LIGHT-1-SLIM

Plaque de commande sans contact pour réservoirs à encastrer Slim avec rétro-éclairage, verre-noir





Utilisation

 $L'emplacement \ d'installation \ du \ bouton \ NIGHT-LIGHT \ ne \ doit pas \ être \ exposé \ à \ la \ lumière \ directe \ du \ soleil, car \ cela \ pourrait \ entraîner \ un \ dysfonctionnement \ du$

bouton.

Pour une chasse d'eau sans contact par simple approche de la main Pour systèmes d'installation à encastrer Slim et réservoirs de WC à encastrer Slim

Propriétés

- L'activation du fonctionnement et de l'éclairage du bouton s'effectuent dès l'entrée à l'aide d'un capteur infrarouge qui enregistre l'utilisateur
- Matériau : verre
- Alimentation : secteur, la source d'alimentation électrique est incluse
- Réglage par mini-USB via un logiciel gratuit disponible sur le site d'Alca ou manuellement à l'aide des éléments de commande situés au dos du bouton
- Paramètres réglables: temps de petite et grande chasse d'eau, couleurs d'éclairage, intensité lumineuse, durée du rétroéclairage, différents réglages du rinçage hygiénique
- Éclairage réglable des boutons : manuellement (4 couleurs), via mini-USB (16 millions de couleurs)
- Chasse d'eau DUAL, commande manuelle et sans contact

Inclus dans l'emballage

- Bouton sans contact avec capteur d'eau capacitif
- Câble de raccordement électrique de 3 m
- Gaine de protection pour l'installation de câble d'alimentation
- Kit de visserie avec électrovanne
- Alimentation secteur
- Bâti-support pour bouton
- Câble USB
- Mécanismes chasse d'eau pour systèmes de rinçage automatique
- Fixation filetée pour le cadre du bouton 2 pcs

Code de commande, Informations logistiques

		Poids	Dimension	Quantité
Code	EAN	(pièce emballage palette)	(pièce emballage)	(emballage palette)
NIGHT LIGHT-1-SLIM	8595580563448	2,55 20,40 346,4 kg	580×185×100 590×390×430 mm	8 128 pcs

Garanties

2/2 ans *

Paramètres techniques

- Type de protection IP45Tension nominale 230 V
- Puissance absorbée 10 W
- Tension de service 12 V
- Fréquence secteur 50 Hz