

AM101/1120W Sádromodul

დაფარული ჩასაშენებელი სისტემა,
ძმრალი მონტაჟისთვის (თაბამირ-მუყაოსთვის)

განმარტება

მზიდ კედელზე მონტაჟისთვის ან თაბამირ-მუყაოს კონსტრუქციაში დასაკიდი უნიტაზის მონტაჟისთვის დამაგრების ინტერვალთი 180 მმ ან 230 მმ 0-200 მმ სისქის იატაკისთვის ან კედლისთვის დასაკიდი უნიტაზებისთვის

დამახასიათებელი

- ორმაგი ჩარეცხვა, დამოუკიდებლად რეგულირებადი, ჰიგიენური რეზერვუარი
- თავსებადი Alca-ის მართვის ყველა ლილაკთან
- სამშენებლო პოლისტიროლის იზოლაცია ხელს უშლის კონდენსაციის ზედმირზე პროცესი სატანკო და attenuates ვიბრაციის შენობა კონსტრუქციაში
- ჩარჩოს კონსტრუქცია იძლევა დამაგრების საშუალებას დამოუკიდებლად, საკმარისად მზიდი გადატვივრის თაბამირ-მუყაოს კონსტრუქციაზე, მზიდი კედლის წინ ან ხის ჩარჩოს გვერდით დამაგრებაზე
- სერვისის პორტის სახურავი ამარტივებს ინსტალაციის პროცესს და იცავს მას ტენიანობისა და ჭუჭყისგან
- მზიდი კონსტრუქციის მასალა: მეტალი, დამუშავებული ფენილის საღებავით.
- გარსამოსის სამონტაჟო სიღრმე რეგულირებადი 20-95 მმ-იან დიაპაზონში
- მიწადაგება პნევმატური ან სენსორული ჩარეცხვის მოწყობილობებს
- ავზი დამზადებულია პოლიპროპილენის ერთიანი ფრაგმენტისგან, რომელიც უზრუნველყოფს 100%-იან ჰერმეტიკობას
- დამონტაჟებული სისტემა იფარება თაბამირ-მუყაოთი და არ სჭირდება დამატებითი გასამაგრებელი მასალები
- რეგულირებადი მოძრავი ფენები დიაპაზონში 0-200 მმ სამუხრუჭე სისტემით
- მოძრავი დამჭერი გადინების მუხლისთვის, რომელიც დაყენებულია რვა პოზიციაში, დისტანციაზე 0-93 მმ
- კონსტრუქციის დამონტაჟების შესაძლებლობა გადამყვანით DG 1/2" დასაჯდომი ბიდეს ან ბიდეს დაკავშირებისთვის
- წყლის შევება უკნიდან / ზემოდან შუაში / გვერდებიდან / შიგნით ავზში
- კუთხის სარკველი სისტემასთან Mepla დაკავშირების შესაძლებლობით
- ხელსაწყოების გამოყენების გარეშე სერვისის შესაძლებლობა
- სამონტაჟო სიღრმე 125 მმ
- ცენტრირებისა და ნიველაციის მნიშვნელობა

კომპლექტის შემადგენლობა

- უნიტაზის დამაგრებისთვის სამონტაჟო ნაკრები: სარჭი M12 - 2 ცალი, საყელური - 4 ცალი, სუფი - 2 ცალი, ქანჩი - 2 ცალი, გოფირებული სახელო - 2 ცალი.
- სამონტაჟო ნაკრები: ხრახნი Ø8 x 60 - 4 ცალი, დუბელი Ø12 - 4 ცალი.
- სერვისის გახსნის ორნაწილიანი გარსამოსი, მარტივად მოკლდება
- ავზი შემცვლები და ჩასარეცხი მექანიზმით
- საფარის სამონტაჟო ნაკრები სისტემის დამონტაჟების დროს ტექნიკური ხერხების დასაცავად
- თვითმზიდი ჩარჩო
- ხრახნიანი კავშირი 1/2" - ნყალმომარაგებისთვის ინტეგრირებული კუთხის სარკველით 1/2" - 3/8"
- შუასადები, პოლიპროპილენის მილი, მილის ჩამკეტი
- შუასადები, მილი პოლიპროპილენი, მანუეტი

ქიკეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
AM101/1120W	8595580564025	14,32 14,32 234,8 კგ	1130x145x520 1130x520x145 მმ	1 15 ცალი

გარანტია

2/15 years *

ნორმები

EN 14124, EN 14055

ტექნიკური მახასიათებლები

- წყლის წნევის რეკომენდებული დიაპაზონი 0,05-1,6 MPa
- წყლის წნევის სამუშაო დიაპაზონი 0,3-0,5 MPa
- ჰიგიენური რეზერვუარი 3 l
- მცირე ჩარეცხვა 2-4 l
- წყლის მოცულობა ავზში 9 l
- წყლის კავშირი G1/2"
- მცირე ჩარეცხვის სტანდარტული პარამეტრები 2 l
- მოცულობითი ჩარეცხვის სტანდარტული პარამეტრები 4 l
- მოცულობითი ჩარეცხვა 3,5-6 l
- საყრდენის შესაძლებლობა 400 kg

