

AM101/1120W Sádromodul

Ugradni vodokotlić za suhu ugradnju (gips kartonske ploče)

Primena

- Za ugradnju u drvene zgrade
- Za ugradnju ispred potpornog zida ili na konstrukciju od gips kartona
- Za ugradnju zidnih WC školjki sa priključnim korakom od 180 mm ili 230 mm
- Za debljinu zida ili poda od 0–200 mm
- Za zidni WC

Karakteristike

- Dvostruko ispiranje nezavisno podesivo sa higijenskom rezervom
- Kompatibilno sa svim tipkama ALCA
- Konstrukcija polistirenske izolacije sprečava stvaranje kondenzacije na površini rezervoara i prigušuje vibracije rezervoara u građevinsku strukturu
- Konstrukcija okvira omogućava ankerisanje da odvoji dovoljno nosive pregrade od gips kartona ili ispred potpornog zida ili bočno ankerisanje za drvene okvire
- Poklopac servisnog otvora pojednostavljuje montažu i sprečava prodiranje vlage i nečistoća
- Materijal okvira: metal presvučen prahom
- Dubina ugradnje podesiva od 20–95 mm
- Pogodno za ugradnju daljinskog ispiranja ili senzorskog ispiranja
- Mogućnost naginjanja vodokotlića za jednostavnu ugradnju u drvene građevinske zgrade ili mobilne ćelije
- Cisterna je izrađena iz jednog dela, čime se osigurava 100% nepropusnost
- Instalirani modul prekriven je pločom od gips kartona i nisu potrebni dodatni elementi za pričvršćivanje ili ankerisanje
- Podesive nožice za ankerisanje i sistem opružne brave, dometa 0–200 mm
- Nosač klizne šine konektora odvoda može se postaviti u osam položaja između 0–93 mm
- Pripremljen za spajanje nosača sa konverzijom DG 1/2" za daske za bide i sprejeve
- Napajanje vodom sa otpozadi / odozgo / sa strane / unutar vodokotlića
- Ugaoni ventil sa mogućnošću spajanja na Mepla sistem cevovoda
- Radovi na održavanju bez upotrebe alata
- Dubina ugradnje 125 mm
- Vidljive oznake za nivelisanje i središnju liniju
- Šarke vodokotlića izrađene od dvokomponentnog materijala izoluju prenos vibracija iz zgrada

Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje za učvršćenje WC školjke: navojna šipka M12 - 2 kom, podloške - 4 kom, poklopac - 2 kom, navrtka - 2 kom, štitnik navoja - 2 kom
- Set za fiksiranje: vijak Ø8 x 60 - 4 kom, tipla Ø12 - 4 kom
- Spojnicu kolena odvoda HT 90/90 polietilen, PE-HD
- Poklopac otvora za servis iz dva dela jednostavno je podesiv
- Vodokotlić s ventilom za punjenje i ispiranje
- Redukcija odvoda HT 90/110 polietilen, PE-HD
- Set završnih čepova za zaštitu rupa za povezivanje tokom instalacije sistema
- Samonoseći okvir
- Navoj 1/2" za priključak vode sa integrisanim ugaonim ventilom 1/2"–3/8"
- Zaptivka drenaže, PP priključak, zaptivka priključka
- Zaptivka dovoda, PP izlaz, umotavajuća zaptivka

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
AM101/1120W	8595580564025	14,32 14,32 234,8 kg	1130x145x520 1130x520x145 mm	1 15 kom

Garancije

2/15 godina *

Norme

EN 14124, EN 14055

Tehničke specifikacije

- Preporučeni opseg pritiska vode 0,05–1,6 MPa
- Funkcionalni opseg pritiska vode 0,3–0,5 MPa
- Higijenska rezerva 3 l
- Malo ispiranje 2–4 l
- Količina vode u cisterni 9 l
- Priključak za vodu G1/2"
- Uobičajena postavka malog ispiranja 2 l
- Uobičajena postavka velikog ispiranja 4 l
- Veliko ispiranje 3,5–6 l
- Test opterećenja 400 kg

