

AM112W Basicmodul

Тоалетно казанче за вграждане

Приложение

За монтаж в дървени конструкции

За инсталиране на самостоятелна тоалетна или тоалетна, която е на пода


За стени в и около - мокър процес

Характеристики

- Двойно промиване, независимо регулируемо с хигиенен резерв
- Съвместими с всички бутони ALCA
- Състава на изолацията от полистирол улеснява процеса на монтиране, предотвратява образуването на конденз на повърхността на резервоара и намалява вибрациите от казанчето в строителната конструкция
- Капакът за сервизно отваряне улеснява сглобяването и предотвратява проникването на влага и примеси
- Материал: полипропилен
- Дълбочина на монтаж, регулируема от 20-95 мм
- Височина на монтаж 1062 мм
- Подходящ за монтаж с дистанционно или сензорно промиване
- Казанчето е направено от едно парче, като по този начин осигурява 100% непроницаемост
- Водоснабдяване отзад / горно / странично / вътрешно
- Ъглов кран с възможност за свързване към тръбната система Merla
- Работа по поддръжката без да се използват никакви инструменти
- Инсталационна дълбочина 1125 мм

Обхват на доставката

- Държач + ключалка на държача
- Комплект за фиксиране: винт Ø5 x 40 - 5 бр., Дюбел Ø8 - 5 бр
- Капакът от 2 части на сервизния отвор е лесно регулируем
- Яка
- Казанче с пълнеж и изпрадващ механизъм
- Перфорирана лента за закрепване на казанчето
- Свързващ комплект Ø40 за свързване към тоалетната чиния от резервоара за водоснабдяване
- Розетка
- Комплект крайни капачки за защита на свързващите отвори по време на инсталацията на системата
- Фитинги 1/2 "водна връзка с включен ъглов кран Schell 1 / 2-3 / 8"
- Телескопични монтажни скоби 2 бр
- Уплътнение на входящата вода
- Опаковъчно уплътнение



Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
AM112W	8595580564063	4,85 4,85 116,9 кг	1050x480x140 1050x480x140 мм	1 20 бр

Гаранция

2/15 гаранция *

Норми

EN 14124, EN 14055

Технически спецификации

- Препоръчителен диапазон за налягане на водата 0,3-0,5 MPa
- Работен диапазон за налягане на водата 0,05-1,6 MPa
- Хигиенен резерв: 3 l
- Малко измиване 2-4 l
- Обем на водата в казанчето 9 l
- Водна връзка G1/2 "
- Настройката по подразбиране за малък измиване 2 l
- Настройката по подразбиране за голям измиване 4 l
- Голямо измиване 3,5-6,5 l