

AM101/850W Sádromodul

Iebūvējama skalojamā kaste ar ramī SÁDROMODUL, koka mājām

Pielietojuma zona

Uzstādīšanai koka ēkās

Uzstādīšanai pie nesošās sienas vai ģipškartona konstrukcijā

Piekarama poda uzstādīšanai ar stiprinājuma skrūvju attālumu 180 mm vai 230

mm

Grīdām vai sienām ar biezumu 0-200 mm

Piekaramiem tualetes podiem

Rekvizīti

- Dubultā skalošana, neatkarīgi regulējama, ar higiēnas rezervi
- Polistirola izolācijas konstrukcija novērš kondensāciju uz tvertnes virsmas un samazina vibrāciju ēkas konstrukcijā
- Rāmja konstrukcija ļauj piestiprināt pie ģipškartona starpsienas vai pie nesošās sienas vai sānu stiprinājuma pie koka rāmjiem
- Servisa lodziņa vāks vienkāršo uzstādīšanas procesu un aizsargā pret mitrumu un netīrumiem
- Nesošās konstrukcijas materiāls: metāls ar pulvera pārklājumu
- Uzmavas uzstādīšanas dziļums ir regulējams 20–95 mm robežās
- Piemērots pneimatiskās vai sensora izplūdes uzstādīšanai
- Tvertne ir izgatavota no viena polipropilēna gabala, kas nodrošina tā 100% hermētiskumu
- Uzstādīts iebūvējamās skalojamās kastes rāmis ir pārklāts ar ģipškartona loksni, un tam nav nepieciešami papildu stiprinājumi
- Regulējamas izvelkamas kājas 0–200 mm diapazonā ar bremžu sistēmu
- Pārvietojams turētājs izplūdes likumam, regulējams astoņās pozīcijās 0-93 mm attālumā
- Iespēja uzstādīt kronšteinu ar DG 1/2" pāreju, lai pieslēgtu bidē vai bidētas
- Ūdens ieplūde no aizmugures /augšdaļas vidū/no sāniem/ tvertnes iekšpusē
- Stūra ventīlis ūdens pieslēgšanai Mepla
- Iespēja apkopot, neizmantojot darba rīkus
- Montāžas dziļums 125 mm

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts podam: vitņu stienis M12 - 2 gab., Paplāksne - 4 gab., Vāciņš - 2 gab., Uzgrieznis - 2 gab., Gofrēta uzmava - 2 gab.
- Montāžas komplekts: skrūve Ø8 x 60 - 4 gab., Ēbelis Ø12 - 4 gab.
- Likums HT 90/90 polietilēns, PE-HD
- Servisa lodziņa piedurkne divdaļīga, ko var viegli saīsināt
- Tvertne ar ieplūdes un izplūdes mehānismiem
- Montāžas vāku komplekts, lai aizsargātu tehniskās caurumus sistēmas uzstādīšanas laikā
- Pašnesošais rāmis
- Vītņots savienojums 1/2" ūdens pieslēgšanai ar integrētu leņķa ventili 1/2" - 3/8"
- Blīve, polipropilēna īscaurule, īscaurules blīvējums
- Blīve, polipropilēna īscaurule, apkakle

Код заказа, Логистика информация

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
AM101/850W	8595580565015	14,10 14,10 231,5 kr	1130x145x520 1130x520x145 MM	1 15 шт

Гарантия

2/15 лет *

Normas

EN 14124, EN 14055

Tehniskā specifikācija

- Ieteicamais ūdens spiediena diapazons 0,3-0,5 MPa
- Ūdens darba spiediena diapazons 0,05-1,6 MPa
- Higiēniskā rezerve 3 l
- Maza izplūde 2-4 l
- Ūdens tilpums tvertnē 9 l
- ŪDENS PIESLĒGUMS G1/2"
- Mazas skalošanas standarta iestatījumi 2 l
- Lielas skalošanas standarta iestatījumi 4 l
- Lielā skalošana 3,5-6 l
- Nestspēja 400 kg

