

APZ115-750 Marble Low

Duschrinne ohne Rand mit Rost für die Fliesenverlegung

Anwendung

Für barrierefreien Zugang

Für Duschenentwässerung in der Bodenebene

Für Bestückung in Raum oder in der Nähe von Wänden


Für Verwendung in den Gebäuden

- Elegantes Design durch das Einsetzen eines vollen Rost ohne Edelstahlrahmen
- Der Kragen und Ablauf sind mit Folie, die Wanne mit Polystyroleinlage geschützt
- Material des Siphons: Polypropylen
- Material der Duschrinne: Edelstahl 2mm AISI 304, DIN 1.4301
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Duschrinne aus rostfreiem Stahl (Material veredelt durch Beizen und Passivierung, elektrochemisches Polieren)
- Selbstklebeband für hochwertige Wasserdämmung
- Siphon fest mit der Duschrinne verbunden 100% wasserdicht
- Bauhöhe von 70 mm
- Höhenverstellbar
- Der hohe Durchfluss wird durch zwei Siphonkammern ermöglicht
- 25 Jahre Garantie

Verpackungsinhalt

- Haken zum Abbau
- Befestigungssatz Ø6x50 2 Schrauben, 2 Dübel Ø10
- Abdeckung der Duschrinne Polystyrol
- Schutzfolie des Kragens der Rinne
- Einlass-Schutzfolie Siphon
- Schablone für Fliesenrost
- Selbstklebeband für Wasserdämmung
- Rinne montiert mit Siphon





Bestellnummer, Logistische Informationen

		Gewicht	Maße	Verpackung
Code	EAN	(stück menge palette)	(stück menge)	(menge palette)
APZ115-750	8595580565473 750 mm	5,02 40,17 140,5 kg	820×205×160 mm	8 24 Stk.

Die Garantien

2/25 jahre *

Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 70-97 mm
- Minimale Betondicke 70 mm
- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 575 Pa
- Abfallrohrleitung Ø 40 mm
- Durchfluss 35 I/min
- die Belastungsklasse K3 300 kg
- der Geruchsverschluss 28 mm

	L-6 = (294, 5	46 ◀			
*	E P	B	B	п	6
70-97	# (05)	700 2		•	
	-	308 ∼	-		85 ₩ Ø
26		-/-			
٠ <u>٠</u>		1			
	L = (300,550,	650, 750, 850, 95	0, 1050, 115	50)	
	L+60 = (360, 6	10, 710, 810, 910,	1010, 1110	,1210)	