

APZ115-950 Marble Low

Tuš kanalica bez ruba sa rešetkom za ugradnju pločica

Upotreba


- Za pristup bez barijera
- Za mjesta s ograničenom visinom poda
- Za odvod iz tuša u razini poda
- Za ugradnju u prostoru ili blizu zidova
- Za upotrebu s različitim vrstama podnih obloga
- Za upotrebu unutar zgrada

Značajke

- Elegantni dizajn zahvaljujući rešetki za postavljanje pločica bez okvira od nehrđajućeg čelika
- Okvir i odvod zaštićeni su folijom, a kada polistirenskim uloškom
- Materijal sifona: polipropilen
- Materijal kanalice: nehrđajući čelik 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Sifon koji se lako mehanički čisti do odvodne cijevi
- Kanalica od nehrđajućeg čelika (oplenjivanje materijala dekapiranjem i pasivacijom, elektrokemijsko poliranje)
- Samoljepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Sifon trajno spojen na kanalicom – 100% vodootporan
- Visina ugradnje od 70 mm
- Podesiva visina
- Visok protok je moguć zahvaljujući dvjema sifonskim komorama
- 25 godina jamstva

Opseg isporuke

- Kuka za rastavljanje
- Set za pričvršćivanje: vijak Ø6x50 – 2 kom, tipla Ø10 – 2 kom
- Instalacijski poklopac korita - polistiren
- Zaštitna folija za okvir kanalice
- Zaštitna folija za ulaz sifona
- Rešetka za lijepljenje različitih vrsta podnih obloga
- Šablona za rezanje pločica na rešetki
- Samoljepljiva hidroizolacijska traka
- Kanalica sastavljena sa sifonom



Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APZ115-950	8595580565497	950 mm 5,87 46,97 160,9 kg	1020x205x160 mm	8 24 kom

Jamstva

2/25 godina *

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 70-97 mm
- Minimalna debljina betona 70 mm
- Otpornost na tlak zavora mirisa 575 Pa
- Promjer odvodne cijevi 40 mm
- Protok 35 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- zapor za mirise 28 mm