

APZ15-300 Marble

Canal de scurgere pentru duș fără margine cu suport pentru încadrarea plăcilor

Aplicație


Acces pentru scaune cu rotile
Pentru evacuarea apei din incinta de duș
Pentru instalarea în spații deschise sau lângă peretele zonei de duș
Pentru utilizarea diferitelor tipuri de pardoseli
Pentru folosire în interior

Caracteristici

- Design elegant datorită gratarului, pentru încadrarea plăcilor, fără rama din oțel inoxidabil
- Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de o inserție de polistiren
- Material sifon – polipropilenă
- Material corp canal de scurgere: oțel inoxidabil de 2 mm, DIN 304
- Sifonul se poate curăța complet, până la țeava de evacuare
- Posibilitate de achiziționare a unui sifon anti miros combinat
- Canal de scurgere pentru duș fabricat din oțel inoxidabil (material călit prin decapare, pasivizare și lustruire electrochimică)
- Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate
- Sifonul este fixat de bază – 100% impermeabil
- Înălțime de construcție 100 mm
- Înălțime reglabilă
- Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu
- Grosime 25 mm

Conținutul pachetului

- Cârlig
- Set de fixare: șurub Ø6x50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc
- Capac de instalare pentru jgheab- polistiren
- Folie de protecție pentru marginea canalului și sifonul anti-miros
- Folie de protecție pentru sifon
- Grătar pentru lipirea diferitelor tipuri de pardoseli
- Șablon de tăiere a gresiei pentru grătar
- Bandă autoadezivă pentru hidroizolație
- Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon



Detalii pentru comandă, Informații logistice

			Greutate	Dimensiuni	Cantitate
Cod	EAN		(buc ambalare palet)	(buc ambalare)	(ambalare palet)
APZ15-300	8595580565527	300 mm	3,05 27,45 459,2 kg	385x185x160 590x430x390 mm	9 144 buc

Garanție 2/25 ani *
Norme EN 1253

Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 100-158 mm
- Grosimea minimă a betonului 100 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 982 Pa
- Diametrul țevii Deșeuri 50 mm
- Debit 60-68,8 l/min
- Clasa de sarcină – K3 300 kg
- Sifon anti miros 50 mm