

# OPTION-550M

Двостороння решітка



## Галузь застосування

Для водовідвідних жолобів APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022  
Для кладки плитки або водостійкого дерева завтовшки до 12 мм.

## Характеристика

- Дизайн решітки визначений двосторонніми решітками OPTION - з одного боку цільна нержавіюча сталь, а з іншого боку можливість вставити плитку або водостійке дерево завтовшки до 12 мм.
- Поверхня решітки покрита спеціальним шорстким матеріалом для зручної та безпечної кладки плитки
- Матеріал: нержавіюча сталь AISI 304, DIN 1.4301

## Зміст комплекту

- Гак для демонтажу
- Гребінь для нанесення клею в решітці
- Двостороння решітка (цільна решітка або решітка під кладку плитки)
- Пластикові ущільнювальні шпонки

## Код замовлення, Логістична інформація

| Код         | EAN           | Вага<br>(шт   упаковка   палета) | Розміри<br>(шт   упаковка) | Кількість<br>(упаковка   палета) |
|-------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| OPTION-550M | 8595580565763 | 550 MM<br>0,64   0,64   - кг     | 555×65×36   - MM           | 1   - шт                         |

Гарантія  
2/3 років \*

Властивості  
EN 1253

## Технічні характеристики

- Клас навантаження K3 300 kg