

OPTION-750M

Obojstranný rošt



Použitie

Pre podlahové žľaby APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022
Pre vloženie dlažby alebo vodeodolného dreva do hrúbky 12 mm

Vlastnosti

- Dizajn roštu je určený obojstranným roštom DOUBLE - z jednej strany plný nerez a z druhej strany možnosť vloženia dlažby alebo vodeodolného dreva do hrúbky 12 mm
- Dno roštu je prelepené pásom s hrubým povrchom pre bezpečné prilepenie vloženej dlažby
- Materiál: nerezová oceľ AISI 304, DIN 1.4301

Rozsah dodávky

- Demontážny háčik
- Hrebeň na nanášanie lepidla do roštu
- Obojstranný rošt (plný rošt alebo pre vloženie dlažby)
- Plastová vymedzovacia opierka

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
OPTION-750M	8595580565787	750 mm 0,84 0,84 - kg	755×65×36 mm	1 - ps

Záruky
2/3 rokov *

Normy
EN 1253

Technické parametre

- Trieda zaťaženia K3 300 kg