

# OPTION-950M

Двусторонняя решетка



## Область применения

Для водоотводящих желобов APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022  
Для кладки плитки или водостойкого дерева толщиной до 12 мм

## Характеристика

- Дизайн решетки определен двусторонней решеткой OPTION - с одной стороны цельная нержавеющая сталь, а с другой стороны возможность вставить плитку или водостойкое дерево толщиной до 12 мм
- Дно решетки покрыто специальным шероховатым материалом для удобной и безопасной кладки плитки
- Материал: нержавеющая сталь AISI 304, DIN 1.4301

## Содержание комплекта

- Крюк для демонтажа
- Гребень для нанесения клея в решетке
- Двусторонняя решетка (цельная решетка или решетка под кладку плитки)
- Пластиковые уплотнительные шпонки

## Код заказа, Логистическая информация

| Код         | EAN           | Вес<br>(шт   упаковка   паллета) | Размеры<br>(шт   упаковка) | Количество<br>(упаковка   паллета) |
|-------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| OPTION-950M | 8595580565800 | 950 MM<br>1,04   1,04   - кг     | 955×65×36   - MM           | 1   - шт                           |

Свойства  
EN 1253

## Технические параметры

- Класс нагрузки K3 300 kg