

OPTION-950M

Dvostrana rešetka



Primena

Za tuš kanalice APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022

Za ugradnju pločica ili vodootpornog drveta do debljine od 12 mm

Karakteristike

- Dizajn rešetke je određen dvostranom rešetkom OPTION - sa jedne strane to je puna rešetka od nerđajućeg čelika, a sa druge strane ima mogućnost ugradnje pločica ili vodonepropusnog drveta do debljine 12 mm
- Unutrašnja strana rešetke je prekrivena specijalnom grubom površinom kako bi obezbedio bezbedan spoj sa ugrađenim pločicama
- Materijal: nerđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301

Obim isporuke

- Kuka za demontažu
- Češalj za nanošenje lepka u okvir rešetke
- Dvostrana rešetka DOUBLE (puna rešetka ili rešetka za ugradnju pločica)
- Plastična odstojna podloga

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
OPTION-950M	8595580565800	950 mm 1,04 1,04 - kg	955×65×36 - mm	1 - kom

Norme
EN 1253

Tehničke specifikacije

- Klasa opterećenja K3 300 kg