

OPTION-1050M

Dvostrana rešetka



Upotreba

Za kanalice APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022

Za postavljanje pločica ili vodonepropusnog drveta debljine do 12 mm

Značajke

- Dizajn rešetke određen je dvostranom rešetkom OPTION - s jedne strane puni nehrđajući čelik, a s druge strane mogućnost umetanja pločica ili vodootpornog drveta do debljine 12 mm
- Dno rešetke prekriveno je trakom s hrapavom površinom za lagano prijanjanje postavljenih pločica
- Materijal: nehrđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301

Opseg isporuke

- Kuka za rastavljanje
- Lopatica za nanošenje ljepila na rešetku
- Dvostrana rešetka (puna rešetka ili za umetanje pločica)
- Plastični odstojnik

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
OPTION-1050M	8595580565817	1050 mm 1,15 1,15 - kg	1055×65×36 - mm	1 - kom

Jamstva

2/3 godina *

Standardi

EN 1253

Tehnički parametri

- Klasa opterećenja K3 300 kg