

APZ23-950 Modular Wall

Duschrinne

Anwendung


Für barrierefreien Zugang
 Für Duschenentwässerung in der Bodenebene
 Für Bestückung in Raum oder in der Nähe von Wänden
 Für perforierte Edelstahlrosten, Rost Insert zur Fliesenverlegung, voller Rost Space
 und prismatischen Rost Stream
 Für Verwendung in den Gebäuden
 Für Siphons APZ-S6, APZ-S9 und APZ-S12

Eigenschaften

- Material der Duschrinne: Edelstahl 1,5 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Bodenablauf aus einem Stück Stahl
- Duschrinne aus rostfreiem Stahl (Material veredelt durch Beizen und Passivierung, elektrochemisches Polieren)
- Selbstklebeband für hochwertige Wasserdämmung
- Einstufung von Innenteil der Rinne
- Bauhöhe von 54 mm
- Schale ist von Polystyroleinlage geschützt
- Höhenverstellbar
- 25 Jahre Garantie

Verpackungsinhalt

- Befestigungsset: Schrauben Ø4,2x38 – 3 Stück, Dübel Ø8 – 3 Stück
- Abdeckung der Duschrinne - Polystyrol
- Schutzfolie des Kragens der Rinne
- Einlass-Schutzfolie Siphon
- Selbstklebeband für Wasserdämmung
- Duschrinne



Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
APZ23-950	8595580566012	950 mm 2,91 58,23 194,7 kg	1040x156x84 mm	20 60 Stk.

Die Garantien

2/25 Jahre *

Normen

EN 1253

Technische Parameter

- die Belastungsklasse K3 300 kg