

A508CKM-120

Сифон для ванни CLICK/CLACK з напуском води через перелив, хром

Галузь застосування


Для наповнення ванни через перелив
Для зливу води з ванни в каналізаційний стік
Для ванн зі стоковим отвором Ø52 mm
Для ванн стандартних розмірів

Характеристика

- Бічна підводка з латунною різьбою G1 / 2 "для попередньо підготовленої води
- Довжина сифона для ванни 120 см
- Гнучкий шланг системи переливу
- Проста установка трьома гвинтами з нержавіючої сталі
- Мінімальний відступ від стінки системи - у ванній видно лише поворотну накладку
- Клапан управління з нержавіючої сталі
- Аератор марки Neoperl – зручний доступ і заміна
- Легка очистка сифона зверху - завдяки повністю з'ємній зливній решітці
- Закриття зливного клапана системою CLICK / CLACK
- Злив-перелив система з функцією наповнення ванни
- Вода не тече по стінці ванни, що запобігає налітці
- Мокрий гідрозатвор з обертовим коліном

Зміст комплекту

- Монтажний комплект
- Хромована сталева пробка
- Хромований латунний донний клапан
- Поворотна пластикова накладка, хромована
- Корпус сифона з системою переливу
- профільне ущільнення
- Гідрозатвор сифона з поліпропілену, зварений ультразвуковим методом, стійкий до термічних і хімічних впливів



Код замовлення, Логістична інформація

Код			Вага	Розміри	Кількість
EAN			(шт упаковка палета)	(шт упаковка)	(упаковка палета)
A508CKM-120	8595580567071	120 MM	1,02 12,27 216,3 кг	380×95×210 595×435×395 MM	12 192 шт

Гарантія 2/3 років * Властивості EN 274

Технічні характеристики

- Опір гідрозатвора проти тиску 588 Pa
- Стік води 48,6 l/min
- Швидкість переливу 33,6 l/min
- термічна стійкість 95 °C
- Гідрозатвор 50 mm