

# APZ5-TWIN+AEZ121-1050 Spa

Дренажна система для монтажу в стіну,  
накладна панель під кладку плитки, Підсвічування блакитний

## Галузь застосування

Для безбар'єрного доступу

Для установки в стіну

Для використання всередині приміщень

Підходить для приміщень з високою прохідністю - басейни, спа, оздоровчі центри

## Характеристика

- Колір підсвічування: синій
- Легко знімна кришка - для вкладки облицювання завтовшки до 12 мм.
- Комір і гідрозатвор захищені спеціальною плівкою, лоток для решітки захищений вкладишем з пінопласту
- Матеріал сифона: поліпропілен
- Матеріал жолоба: нержавіюча сталь AISI 304, DIN 1.4301
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Можливість виготовлення з комбінованим гідрозатвором
- Підключення від мережі, блок живлення повинен бути придбаний окремо - AEZ310, AEZ311 або AEZ320
- Світлодіодне підсвічування у вигляді рейки, яка монтується в тіло жолоба
- Водовідвідний жолоб з нержавіючої сталі (обробленої методом травлення і пасивації, а також пройшла електрохімічне полірування)
- Самоклеючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Сифон міцно з'єднується з жолобом – 100% водонепроникність
- Монтажна глибина 64 мм
- Система знаходиться за межами зони механічної напруги
- Водовідведення здійснюється через зазор між краєм плитки для підлоги і захисною панеллю жолоба, яка є частиною облицювання стіни.
- Висока швидкість стоку можлива завдяки двом камерам сифона.
- 25 років гарантія

## Зміст комплекту

- Монтажний комплект для кріплення регульованих ніжок: болт М6х12 – 2 шт.
- Монтажний комплект: шуруп Ø6х50 – 2 шт., Дюбель Ø10 – 2 шт., Шуруп Ø4,2х38 – 3 шт., Дюбель Ø8 – 3 шт.
- Монтажний вкладиш для захисту лотка жолоба
- Решітка з нержавіючої сталі TWIN - під кладку плитки
- Захисна плівка для коміра жолоба і впускного отвору сифона
- Підсвічування жолоба: синє
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Водовідвідний жолоб з сифоном

## Код замовлення, Логістична інформація

| Код                   | EAN           | Вага<br>(шт   упаковка   палета)  | Розміри<br>(шт   упаковка) | Кількість<br>(упаковка   палета) |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| APZ5-TWIN+AEZ121-1050 | 8595580569983 | 121 MM<br>6,71   53,70   181,1 кг | 720х160х205   MM           | 8   24 шт                        |

Гарантії  
2/25 років \*

Властивості  
EN 1253

## Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 165-220 mm
- Мінімальна товщина бетону 100 mm
- Опір гідрозатвора проти тиску 982 Pa
- Стічна труба 50 mm
- Стік води 60-68,8 l/min
- Ширина корпусу 60 mm
- Монтажна глибина 64 mm
- Гідрозатвор 50 mm

