

APZ5-TWIN+AEZ123-1050 Spa

კედელში დასამონტაჟებელი სადრენაჟო სისტემა,
ფილის ქვეშ სამონტაჟო პანელით

განმარტება

უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის
კედელზე დაყენებისთვის
შენიშვნის შიდა გამოყენებისთვის
მიესადაგება ხშირი მოხმარების სივრცეებს - აუზები, სპები, გამაჯანმსაღებელი

ცენტრები

დამახასიათებელი

- განათების ფერი: ნითელი
- საყელი და წყლის ჩამქვტი დაცულია სპეციალური ფირით, უზრუნველყოფს ბადისთვის დაცულია პოლისტიროლის ლაინერით
- სიფონის მასალა: პოლიპროპილენი
- ტრაპის მასალა: უფანგავი ფოლადი AISI 304, DIN 1,4301
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- შესაძლებელია დამზადებულ იქნას კომბინირებული წყლის ჩამქვტი
- ელექტროენერგიის მინოდება, კეების ბლოკი უნდა შეიძინოთ ცალკე - რეკომენდებულია AEZ310, AEZ311, AEZ320
- ბიდეში დიოდური განათება, რომელიც ყენდება ტრაპის კორპუსში
- უფანგავი ფოლადის საშაპე ტრაპი (დამუშავებულია ზედაპირულად და პასივაციის მეთოდით და ელექტროქიმიური პოლირებით)
- თვითნებადი ფირები მაღალი ხარისხის პიდროიზოლაციისთვის
- სიფონი მყარად უკავშირდება ტრაპს - 100% წყალგაუმტრობაზე
- სამონტაჟო სიღრმე 64 მმ
- სისტემა განთავსებულია მექანიკური დატვირთვის ზონის გარეთ
- წყალი მიედინება ტრაპში, იატაკის ფილის კიდიდან და ნაპრაღის დამცავ ზოლს შორის, რომელიც კედლის მოპირკეთების ნაწილია
- ორგანოფილბიანი სიფონის წყალობით შესაძლებელია გადინების მაღალი სიჩქარის განვითარება
- გარანტია 25 წელი

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები სამონტაჟო რეგულირებადი ფეხები დამაგრებისთვის: ჭანჭიკი M6 x 12 - 2 ცალი.
- სამონტაჟო ნაკრები: შურუპი Ø6 x 50 - 2 ცალი, დუბელი Ø10 - 2 ცალი, შურუპი Ø4,2 x 38 - 3 ერთეული, დუბელი Ø8 - 3 ერთეული.
- სამონტაჟო ჩანართი, ტრაპის წყალსაწრეტის დასაცავად
- უფანგავი ფოლადის ბადე TWIN - ფილების ჩასამაგრებელი
- ტრაპის საყელის დამცავი ფირი და სიფონის შემშვები ნაწილი
- თვითნებადი პიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშაპე ტრაპი სიფონით

ქვეკეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
APZ5-TWIN+AEZ123-1050	8595580570002 123 მმ	6,72 53,73 181,2 კგ	720x160x205 მმ	8 24 ცალი

გარანტია

2/25 years *

ნორმები

EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 165-220 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 100 mm
- წნევისთან წყლის ჩამქვტის წინაღობა 982 Pa
- 50 mm
- წყლის ნაკადი 60-68,8 l/min
- კორპუსის სიგანე 60 mm
- 64 mm
- წყლის ჩამქვტი 50 mm

