

APZ5-TWIN+AEZ124-650 Spa

Дренажная система для монтажа в стену,
накладная панель под кладку плитки, Подсветка rainbow

Область применения

Для безбарьерного доступа

Для установки в стену

Для использования внутри помещений

Подходит для помещений с высокой проходимостью – бассейны, спа,

оздоровительные центры

Характеристика

- Вариант Rainbow с модулем RGB – позволяет менять цвета, насыщенность и интенсивность подсветки с помощью пульта дистанционного управления
- Цвет подсветки – сочетание цветов «Радуга»
- Легко съемная крышка - для вкладки облицовки толщиной до 12 мм
- Воротник и гидрозатвор защищены специальной пленкой, лоток для решетки защищен вкладышем из пенопласта
- Материал сифона: полипропилен
- Материал желоба: нержавеющая сталь AISI 304, DIN 1.4301
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Возможность изготовления с комбинированным гидрозатвором
- Подключение от сети, блок питания должен быть приобретен отдельно – AEZ310, AEZ311 или AEZ320
- Нужно дополнительно решить включение подсветки
- Освещение уже установлено на заводе
- Светодиодная подсветка в виде рейки, которая монтируется в тело желоба
- Водоотводящий желоб из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Сифон прочно соединяется с желобом – 100% водонепроницаемость
- Монтажная глубина 64 мм
- Система находится за пределами зоны механических напряжений
- Вода втекает в желоб через зазор между краем напольной плитки и защитной планкой желоба, которая является частью облицовки стены
- Высокая скорость стока возможна благодаря двухкамерному сифону
- Гарантия 25 лет

Содержание комплекта

- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: болт M6x12 – 2 шт.
- Монтажный комплект: шуруп Ø6x50 – 2 шт., дюбель Ø10 – 2 шт., шуруп Ø4,2x38 – 3 шт., дюбель Ø8 – 3 шт.
- Монтажный вкладыш для защиты лотка желоба
- Решетка из нержавеющей стали TWIN – под кладки плитки
- Защитная пленка для воротника желоба и впускного отверстия сифона
- Радужное освещение
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Водоотводящий желоб с сифоном

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	124 MM	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
APZ5-TWIN+AEZ124-650	8595580570163	124 MM	4,75 38,01 134,0 кг	720x160x205 MM	8 24 шт

Гарантии

2/25 лет *

Свойства

EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 165-220 mm
- Минимальная толщина бетона 100 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 982 Pa
- Сточная труба 50 mm
- Сток воды 60-68,8 l/min
- Ширина корпуса 60 mm
- Монтажная глубина 64 mm
- Гидрозатвор 50 mm

